



Chemikalienresistent



Rutschhemmend



Anti-ermüdend

1–6 | Anti-Ermüdungsmatten

- Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb
- Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181
- Silikonfrei – dadurch geeignet für Lackierereien

Höhe: 22 mm. Material: Nitrilgummi.
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C.
Farbe: schwarz. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / chemikalienresistent / angeschrägt. Sondermaße möglich.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

		1	2	3	4	5	6
Breite	mm	660	660	970	970	970	970
Länge	mm	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Gewicht	kg	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Gewicht	kg/m ²	13	15	13	15	13	15
Arbeitsbereich		ölig trocken nass	ölig trocken	ölig trocken nass	ölig trocken	ölig trocken nass	ölig trocken
Leistenbreite	mm	60		60		60	
Fläche		offen	geschlossen	offen	geschlossen	offen	geschlossen
	Nr.	969 493 6F	969 721 6F	969 495 6F	969 722 6F	969 496 6F	969 723 6F
	€	149.-	189.-	219.-	399.-	409.-	689.-



Rutschhemmend

7–8 | Arbeitsplatzbodenbeläge

- Für industrielle Bereiche und starke Beanspruchung
- Beliebig erweiterbar
- Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Höhe: 19 mm. Material: Naturkautschuk.
Gewicht: 10 kg. Gewicht: 10 kg/m².
Eigenschaft: rutschhemmend. Arbeitsbereich: nass / trocken. Fläche: offen.

7 | Nr. 925 955 6F € 94.90

Breite: 900 mm.
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +160 °C.
Farbe: schwarz. Länge: 900 mm.

Höhe: 16 mm. Material: Nitrilgummi. Gewicht: 9 kg.
Gewicht: 12.35 kg/m². Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent. Arbeitsbereich: ölig / trocken. Fläche: geschlossen.

8 | Nr. 731 732 6F € 94.90



9–12 | Randleisten

Länge: 900 mm. Material: Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung.

Ausführung: mit Aussparungen.

9 | Farbe: gelb.
Nr. 516 322 6F € 39.90

10 | Farbe: schwarz.
Nr. 516 320 6F € 26.90

Ausführung: mit Verbindungselementen.

11 | Farbe: gelb.
Nr. 516 321 6F € 39.90

12 | Farbe: schwarz.
Nr. 516 319 6F € 26.90



Chemikalienresistent



Rutschhemmend

13–14 | Arbeitsplatzbodenbeläge

Breite: 900 mm. Material: Nitrilgummi.
Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +160 °C.
Farbe: schwarz. Länge: 900 mm.

Höhe: 17 mm. Gewicht: 10 kg. Gewicht: 14 kg/m².
Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent / schwer entflammbar.
Arbeitsbereich: ölig. Fläche: geschlossen.

14 | Nr. 516 312 6F € 159.-

Höhe: 19 mm. Gewicht: 13 kg. Gewicht: 15 kg/m².
Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent. Arbeitsbereich: nass / ölig. Fläche: offen.

13 | Nr. 516 311 6F € 179.-

15–16 | Auffahrkanten

Länge: 900 mm. Material: Nitrilgummi.
Farbe: gelb.

15 | Ausführung: mit Aussparungen.

Nr. 516 314 6F € 38.90

16 | Ausführung: mit Verbindungselementen.

Nr. 516 313 6F € 38.90