

Schlauchaufroller

Für Druckluft, Wasser und Öl – max. 20 bar / 100 °C

Robuste, pulverbeschichtete Stahlausführung. Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder mit Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslauffenster. Inklusive Gummischlauch.

Anwendungsbereich	für Druckluft und Wasser			für Wasser und Öl	
	DN 9	DN 12		DN 9	DN 12
Nennweite Schlauch					
Anschluss außen	Zoll	G 3/8	G 1/2	G 3/8	G 1/2
Max. Druck bis	bar	20	20	155	138
Schlauchlänge	m	20	15	20	15
Nr.		176 329-1E	176 328-1E	176 332-1E	176 331-1E
€		319.–	379.–	419.–	419.–



QUIPO
★★★

Schlauchaufroller

Mehr Sicherheit mit der praktischen SCS®-Rückzugbremse

Für Luft – max. 15 bar

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss. Schwenkbarer, verzinkter Auslaufbügel. Hochwertiger und langlebiger **Spezial-Flex-Schlauch** DN10. Mit Stopper und Arretierungsautomatik.

Der Flex-Schlauch verhindert auch bei kalten Arbeitsumgebungen effizient das Entstehen von Schlauchschlangen.

SCS®-Duplexbremse

Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen – ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.

Nennweite Schlauch		DN10	
Anschluss außen	Zoll	3/8	
Schlauchlänge	m	10	15
Ausstattung		–	
ohne SCS®-Duplexbremse	Nr.	538 725-1E	538 726-1E
	€	359.–	459.–
mit SCS®-Duplexbremse	Nr.	538 727-1E	538 728-1E
	€	499.–	599.–
Zubehör			
Schnellschlusskupplung	Nr.	233 811-1E	
	€	8.29	
Schwenkbare Platte	Nr.	233 773-1E	
	€	47.90	



Video ONLINE!

Für Luft, Wasser und Öl – max. 60 bar

Lackiert mit partieller Verzinkung, wahlweise mit Stahlblechverkleidung. Gummischlauch mit Stopper.

Wahlweise mit SCS®-Duplexbremse.

Schlauchaufroller ohne Stahlblechverkleidung mit variablem Auslauffenster.

Schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.



Mit SCS®-Duplexbremse

Nennweite Schlauch	Anschluss außen	DN 12		
		G 1/2		
Schlauchlänge	m	10	15	20
Ausstattung		–	Verkleidung	–
ohne SCS®-Duplexbremse	Nr.	265 098-1E	506 188-1E	265 128-1E
	€	529.–	629.–	679.–
mit SCS®-Duplexbremse	Nr.	944 131-1E	944 133-1E	944 135-1E
	€	679.–	839.–	739.–
Zubehör				
Schwenkbare Platte	Nr.	265 233-1E	607 726-1E	265 233-1E
	€	129.–	104.90	129.–

Edelstahl-Schlauchaufroller

Für Wasser bzw. Wasser und Dampf

Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen/Nassbereichen etc., z.B. in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie, Großküchen, Kühlräumen, Waschanlagen usw.

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz.

1 Synthetischer Gummischlauch (nicht lebensmittelgeeignet)

Für Wasser bis 100 °C / 60 bar.

Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

2 Molkerei-Dampfschlauch (lebensmittelgeeignet)

Aus Spezialkautschuk, lebensmittelgeeignet gemäß BgVV. FDA-geprüft (Food and Drug Administration, USA).

Für Wasser bis 90 °C / 10 bar und Dampf (≤ 6 bar).

Nennweite Schlauch		DN 12	
Anschluss außen	Zoll	G 1/2	
Schlauchlänge	m	10	12
Länge x Breite x Höhe	mm	460 x 200 x 460	490 x 200 x 490
1 Synthetischer Gummischlauch (nicht lebensmittelgeeignet)	Nr.	979 510-1E	979 513-1E
	€	659.–	859.–
2 Molkerei-Dampfschlauch (lebensmittelgeeignet)	Nr.	114 893-1E	114 894-1E
	€	859.–	1095.–
Zubehör			
Schwenkbare Platte	Nr.	979 515-1E	979 515-1E
	€	179.–	179.–



Schwenkbare Platte zur Befestigung an der Wand – auch an Maschinen und Fahrzeugen – als Zubehör.

BETRIEB