

20–21 | Alu-Klapptritte mit RollStop-System

- Leicht – komplett aus Aluminium
- Mobil – unbelastet leichtes Verschieben
- Sicher – belastet rutschfester Stand

Stufentiefe: 80 mm. Stufenbreite: 360 mm.
Aufstieg: beidseitig.
Plattformbreite: 315 mm.
Plattformtiefe: 200 mm.
Gestellmaterial: Aluminium.
Stufenmaterial: Aluminium.
Radausstattung: Rollen.
Tragfähigkeit: 150 kg. Norm: EN 14183.



20

5
Jahre
Garantie



22

23



Für den gelegentlichen Einsatz im Büro.

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro.



		20	21
Stufen inkl. Plattform	Stück	2 x 2	2 x 3
Plattformhöhe	mm	450	650
Gesamthöhe	mm	450	650
Gesamttiefe	mm	510	670
Gesamtbreite	mm	400	430
Ausladung	mm	510	670
Gestellfarbe			
Aluminium	Nr.	536 822 6F	536 827 6F
	€	49.90	72.90
goldgelb RAL 1004	Nr.	536 823 6F	
	€	72.90	
ultramarinblau RAL 5002	Nr.	536 824 6F	
	€	72.90	

22–23 | Alu-Klapptritte

- Rutschfeste Stufen mit Spezial-Riffelung
- Standsicher durch Sperrmechanik
- Einfach zu verstauen und transportieren

Gestellmaterial: Aluminium.
Stufenmaterial: Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung. Gestellfarbe: Aluminium.

Stufentiefe: 80 mm. Eigenschaft: klappbar.
Aufstieg: beidseitig.



Rutschsichere, geriffelte Leiterschuhe

		22	23
Stufen inkl. Plattform	Stück	2 x 2	2 x 3
Plattformhöhe	mm	400	600
Gesamttiefe	mm	490	640
Gesamtbreite	mm	405	445
	Nr.	517 774 6F	517 775 6F
	€	54.90	74.90

EUROKRAFT pro

by KAISER+KRAFT

24–27 | Montagetritte

- Robust – aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mobil – standardmäßig mit zwei Rollen ausgestattet
- Komfortabel – bequemer Aufstieg im 45°-Winkel

Stufentiefe: 200 mm.
Stufenbreite: 710 mm. Aufstieg: einseitig.
Plattformbreite: 710 mm.
Plattformtiefe: 260 mm.
Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.
Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012.
Gesamtbreite: 913 mm.
Tragfähigkeit: 150 kg. Rad-Ø: 160 mm.
Norm: EN 14183.



27



29

28

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Intertek Bauart geprüft
Deutschland

15
Jahre
Garantie

28–30 | Stufenstepodeste

- Sehr robuste und stabile Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Sicheres Steigefühl dank rutschsicheren Gummisohlen

Stufentiefe: 80 mm. Eigenschaft: klappbar. Aufstieg: beidseitig. Plattformbreite: 520 mm. Plattformtiefe: 330 mm. Gestellmaterial: Aluminium. Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt.

		24	25	26	27
Stufen inkl. Plattform	Stück	2	3	4	5
Plattformhöhe	mm	400	600	800	1000
Gesamttiefe	mm	580	800	1010	1220
Stufenmaterial					
Gitterrost	Nr.	497 004 6F	497 001 6F	496 998 6F	496 995 6F
	€	249.-	469.-	619.-	739.-
Riefengummi	Nr.	497 002 6F	496 999 6F	496 996 6F	496 993 6F
	€	259.-	479.-	629.-	749.-
Siebdruckplatte	Nr.	497 003 6F	497 000 6F	496 997 6F	496 994 6F
	€	239.-	439.-	569.-	679.-
Zubehör					
Handlauf	Nr.	497 008 6F	497 007 6F	497 006 6F	497 005 6F
	€	57.90	57.90	57.90	57.90

		28	29	30
Stufen inkl. Plattform	Stück	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Plattformhöhe	mm	460	690	930
Gesamttiefe	mm	620	790	960
Gesamtbreite	mm	560	590	620
	Nr.	945 287 6F	945 288 6F	945 289 6F
	€	99.90	125.-	159.-