

14–18 | Montagetritte mit Alu-Riffelblech-Stufen

- Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittlfläche 550 x 300 mm

Stufentiefe: 225 mm. Stufenbreite: 550 mm.
Aufstieg: einseitig. Plattformbreite: 550 mm.
Plattförmtiefe: 300 mm. Gestellmaterial: Aluminium.
Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt.

15
Jahre
Garantie

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft



	14	15	16	17	18
Stufen inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Stück	1	2	3	4	5
Plattformhöhe	200	400	600	800	1000
mm					
Gesamttiefe	370	620	880	1130	1390
mm					
Gesamtbreite	590	700	750	790	840
mm					
Nr.	294 640 6F	128 872 6F	128 880 6F	128 899 6F	128 902 6F
€	125.-	179.-	259.-	329.-	449.-

13 | Fahrsätze mit 4 Feder-Bremsrollen

Rad-Ø: 50 mm.
Radausstattung: 4 Feder-Bremsrollen. VE: 4 Stück.

13 | Nr. 945 278 6F
€/VE 145.-

19 | Nivellierset

Plattendurchmesser: 80 mm.
Höhenverstellbereich: 70 mm.
Gewicht: 2 kg. Gewicht pro Stück: 0.5 kg. VE: 4 Stück.

19 | Nr. 945 279 6F
€/VE 64.90

Für Tritte mit 2 – 5 Stufen.

20–22 | Mobile Montagetritte

- Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen, einseitigen Handlauf
- Fahrbar durch 2 Bockrollen
- Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion

Stufentiefe: 225 mm. Plattformbreite: 550 mm.
Plattförmtiefe: 300 mm. Gestellmaterial: Aluminium.
Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt.
Radausstattung: 2 Bockrollen. Rad-Ø: 125 mm.

15
Jahre
Garantie

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft

Mehr Auswahl
online!



	20	21	22
Stufen inkl. Plattform	3	4	5
Stück	3	4	5
Plattformhöhe	600	800	1000
mm			
Gesamttiefe	870	1130	1390
mm			
Gesamtbreite	750	800	840
mm			
Nr.	760 795 6F	760 796 6F	760 797 6F
€	329.-	419.-	529.-

20



23–27 | Montagetritte mit Aluminium-Sicherheitsstufen

- Stufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13
- Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Plattformbreite: 550 mm. Plattförmtiefe: 300 mm.
Gestellmaterial: Aluminium. Stufenmaterial: Aluminium.
Ausführung: zertifizierte Rutschhemmung R13.

19 | Nivellierset

Plattendurchmesser: 80 mm.
Höhenverstellbereich: 70 mm. Gewicht: 2 kg. Gewicht pro Stück: 0.5 kg. VE: 4 Stück.

19 | Nr. 945 279 6F €/VE 64.90

13 | Fahrsätze mit 4 Feder-Bremsrollen

Rad-Ø: 50 mm. Radausstattung: 4 Feder-Bremsrollen. VE: 4 Stück.

13 | Nr. 945 278 6F €/VE 145.-

Für Tritte mit 2 – 5 Stufen.


15
Jahre
Garantie

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft

	23	24	25	26	27
Stufen inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Stück	1	2	3	4	5
Plattformhöhe	200	400	600	800	1000
mm					
Gesamttiefe	370	650	880	1140	1340
mm					
Gesamtbreite	590	700	750	790	830
mm					
Nr.	453 576 6F	453 577 6F	453 578 6F	453 579 6F	453 580 6F
€	199.-	399.-	529.-	629.-	819.-



25



23



24