



Jahre
Garantie

made in
GERMANY



2-paarig

Bitte beachten Sie
die Änderungen
zur TRBS 2121



Profi-Vielzweckleitern

- TRBS 2121-2 konform – innovative Stufen-Sprossen-Kombination
- Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- Verwendbar als Anlege-, Schiebe-, und Stehleiter

Ausführung Aufstieg: Stufen. Aufstieg: beidseitig. Sprossenmaterial: Aluminium.
Sprossenabstand: 250 mm. Sprossentiefe: 30 mm. Norm: DIN EN 131.
Stufenmaterial: Aluminium. Belastbarkeit: 150 kg.

Sprossenanzahl	Stück	2 x 9	2 x 12	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Länge als Anlegeleiter	mm	4350	6050	5200	6900	8600
Länge zusammengeschoben	mm	2700	3550	2450	3000	3550
Höhe als Stehleiter	mm	2500	3300	3600	4650	5700
Nr.		568 639 3H	568 640 3H	568 636 3H	568 637 3H	568 638 3H
€		265.-	369.-	419.-	539.-	639.-



Stufen-Regalleitern

- Hohe Stabilität durch hochfest verbördelte Stufen-Holmverbindung
- Sicherer Aufstieg durch 80 mm tiefe, profilierte Stufen
- Platzsparendes Einhängen im ungenutzten Zustand

Ausführung Aufstieg: Stufen. Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt. Stufentiefe: 80 mm.
Breite: 380 mm. Gestellmaterial: Aluminium. Tragfähigkeit: 150 kg.

Pulverbeschichtung in unterschiedlichen RAL-Farbtönen auf Anfrage verfügbar.

Stufenanzahl	Stück	6	7	8	10	12	15
Länge	mm	1700	1950	2200	2700	3200	3950
Gewicht	kg	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9
Arbeitshöhe	mm	2700	2900	3150	3600	4100	4800
Senkrechte Einhängehöhe	mm	1550	1750	2000	2450	2950	3650
Anzahl Einhängehaken							
1 Paar	Nr.	487 006 3H	487 007 3H	487 008 3H	487 009 3H	487 010 3H	487 011 3H
	€	112.90	119.90	133.-	145.-	163.-	205.-
2 Paar	Nr.	487 012 3H	487 013 3H	487 014 3H	487 015 3H	487 016 3H	487 017 3H
	€	119.90	133.-	143.-	153.-	175.-	215.-



Teleskop-Klappleitern

- Sicher – 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem
- Flexibel – Nutzung als Steh-, Anlege- und Treppenleiter
- Kompakt – platzsparende Lagerung und Transport

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium.
Tiefe geklappt: 220 mm. Sprossenabstand: 286 mm. Sprossentiefe: 30 mm.
Belastbarkeit: 150 kg.

Sprossenanzahl	Stück	16	20	16
Länge als Anlegeleiter	mm	2350 – 4100	2950 – 5300	2350 – 4100
Länge zusammengeschoben	mm	1250	1500	1250
Eigenschaft				vier verstellbare FüÙe
Höhe als Stehleiter	mm	1150	1450	1150
Nr.		485 524 3H	485 525 3H	485 526 3H
€		349.-	399.-	399.-