

15**Jahre
Garantie**Video
online!**Bitte beachten Sie
die Änderungen
zur TRBS 2121**

Zubehör Einhängepodest

**MUNK**
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Profi-Gelenkleitern

- Als Anlegeleiter, Stehleiter oder in Kombination mit der Arbeitsplattform als praktischer Arbeitsbock verwendbar
- Besonders einfacher Umbau mit nur wenigen Handgriffen
- Stabile, vierteilige Aluminiumkonstruktion mit kräftigen Rechteckrohrholmen

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium. Stufenbreite: 300 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

Sprossenanzahl	Stück	10	12	14
Länge als Anlegeleiter	mm	2850	3650	4200
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1000	1230
Höhe als Stehleiter	mm	1490	1760	2020
	Nr.	›572 172 3H	›572 173 3H	›572 174 3H
	€	279.-	299.-	349.-
Zubehör				
Einhängepodeste	Nr.	›544 627 3H	›544 627 3H	›544 627 3H
	€	33.90	33.90	33.90

Teleskopleitern PREMIUM

- Eine Leiter – viele Möglichkeiten
- Besonders einfache und sichere Handhabung
- Sehr robust durch 8-fach Spezialvernietung

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium. Eigenschaft: klappbar. Tiefe geklappt: 210 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

**Bitte beachten Sie
die Änderungen
zur TRBS 2121****Ab Variante 4 x 4 Sprossen und größer ist die Standverbreiterung als optionales
Zubehör für den konformen Einsatz nach EN 131 mitzubestellen.**

Sprossenanzahl	Stück	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Anlegeleiter	mm	2980	4200	5300	6400
Höhe als Stehleiter	mm	1300	1850	2400	2900
	Nr.	›731 469 3H	›131 296 3H	›131 318 3H	›131 326 3H
	€	275.-	369.-	439.-	499.-
Zubehör					
Standverbreiterungen	Nr.	–	›591 886 3H	›591 886 3H	›591 886 3H
	€	–	125.-	125.-	125.-

KRAUSE

Gelenkleitern STABLO

- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (Safety Cap)
- Leicht und platzsparend verstaubar

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Sprossenmaterial: Aluminium. Breite geklappt: 370 mm. Tiefe geklappt: 280 mm. Sprossenabstand: 250 mm. Sprossentiefe: 30 mm. Norm: EN 131. Belastbarkeit: 150 kg.

10**Jahre
Garantie**made in
GERMANY**Bitte beachten Sie
die Änderungen
zur TRBS 2121**

Sprossenanzahl	Stück	4 x 3	4 x 4
Länge als Anlegeleiter	mm	3550	4700
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1300
Eigenschaft		mit Arbeitsplattform	ohne Arbeitsplattform
Höhe als Stehleiter	mm	1750	2250
	Nr.	›569 353 3H	›569 354 3H
	€	235.-	249.-

Arretierungsbolzen
aus EdelstahlSpezialvernietung
8-fach**10****Jahre
Garantie****BETRIEB**made in
GERMANYKostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.**Bestellung 0800 - 531 49 49**

Kostenlos aus ganz Deutschland

KAISER+KRAFT

751