



Mit ergo-pad®



Video online!

## Anlegeleitern mit Stufen

- Hochstabile Aluminiumkonstruktion
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung durch Qualitätsbördelung
- Sicherer Stand durch geriffelte, 80 mm tiefe Stufen

Ausführung Aufstieg: Stufen. Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 80 mm. Gestellmaterial: Aluminium. Holmhöhe: 58 mm. Tragfähigkeit: 150 kg. Holmbreite: 25 mm.

Alle Artikel dieser Seite



15

Jahre Garantie



Stufenanzahl	Stück	6	8	10	12	6	8	10	12	14	16
Länge	mm	1655	2155	2655	3155	1680	2180	2680	3180	3680	4180
Gewicht	kg	3,5	5	6,2	10	4,1	5,6	6,8	11	12	15
Breite	mm	350	350	350	350	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite					930				930	930	930
	Nr.	523 927 3H	523 928 3H	523 929 3H	480 706 3H	523 931 3H	523 932 3H	523 934 3H	480 707 3H	480 708 3H	480 709 3H
	€	99.90	125.-	145.-	199.-	135.-	145.-	165.-	225.-	245.-	269.-

## Anlegeleitern mit Sprossen

- Robuste Rechteckrohr-Holme
- Gebördelte dauerhafte Sprossen-Holmverbindung
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 30 mm. Gestellmaterial: Aluminium. Tragfähigkeit: 150 kg. Holmbreite: 25 mm.



Bitte beachten Sie die Änderungen zur TRBS 2121

Sprossenanzahl	Stück	7	9	11	13	8	10	12	14	16	18	20
Länge	mm	2175	2775	3275	3875	2490	3000	3600	4170	4740	5300	5860
Gewicht	kg	3,7	4,5	8	11	4,4	5,4	7,5	8,8	10,1	11,3	15,5
Breite	mm	350	350	350	350	420	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite	mm			930	930			930	930	930	1200	1200
	Nr.	523 938 3H	523 939 3H	480 710 3H	480 712 3H	523 943 3H	523 944 3H	480 700 3H	480 701 3H	480 702 3H	480 704 3H	480 705 3H
	€	84.90	99.90	189.-	199.-	104.90	119.90	179.-	199.-	239.-	255.-	279.-