



## Rammschutz-Bügel

- Hoch belastbar und robust
- Für Sicherung und Schutz von Inventar und Personen
- Abtrennung verschiedener Arbeitsbereiche und Verkehrswege

Bodenplattenlänge: 170 mm. Bodenplattenbreite: 170 mm. Ausführung: zum Aufdübeln. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: gelb / schwarz. Wandstärke: 3 mm. Gewicht: 13.8 kg.

**Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm**

VE: 8 Stück.

▶ **Nr. 453 931 3H** € / VE **9.99**

Gesamthöhe	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
<b>Einsatzort</b>											
Außenbereich	Nr.	▶453 921 3H	▶453 922 3H	▶453 923 3H	▶453 924 3H	▶453 925 3H	▶453 926 3H	▶453 927 3H	▶453 928 3H	▶453 929 3H	▶453 930 3H
	€	159.-	169.-	175.-	239.-	183.-	205.-	255.-	229.-	235.-	299.-
Innenbereich	Nr.	▶453 911 3H	▶453 912 3H	▶453 913 3H	▶453 914 3H	▶453 915 3H	▶453 916 3H	▶453 917 3H	▶453 918 3H	▶453 919 3H	▶453 920 3H
	€	149.-	155.-	159.-	209.-	163.-	183.-	219.-	195.-	199.-	239.-



### Einfache Montage:

Die massiven Bodenplatten werden aufgedübelt. Der separate Rammschutz-Bügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert. Zusätzlich eingelegte Formstücke schützen die Öffnungen der Bodenplatten vor Verschmutzung.

Weitere Größen auf Anfrage.

## Demontierbare Rammschutz-Bügel

- Für den Innenbereich
- Einfach und schnell demontierbar durch besondere Stahl-Bodenplatten
- Hoch belastbar und robust

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Material: Stahl. Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Wandstärke: 3 mm.

**Spezialdübel mit Schraube 10/100 mm**

VE: 8 Stück.

▶ **Nr. 910 356 3H** € / VE **30.90**

Gesamthöhe	mm	350	350	600	600
Gesamtbreite	mm	750	1000	750	1000
	Nr.	▶505 327 3H	▶505 328 3H	▶505 329 3H	▶505 330 3H
	€	249.-	259.-	269.-	299.-