



Verkehrsspiegel



Sicherheitsglas

## Verkehrsspiegel

- Weitgehend beschlagfrei und bruchsicher, verträgt große Temperaturunterschiede

### 2 Aus Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei

Stahl-Rahmen rot-weiß reflektierend.

Temperaturbeständig bis +300 °C.

### 1 Aus Sekurit-Sicherheitsglas

Rahmen aus UV-stabilem Kunststoff, rot reflektierend. Hochelastisch und bruchfest.

Beheizbare Ausführung auf Anfrage.

Artikel	1			2			
	Format	mm		Format	mm		
Format	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Beobachterabstand	m	5 – 5	10 – 12	15 – 18	5 – 5	10 – 12	15 – 18
Nr.		240 915-1E	240 923-1E	240 931-1E	563 463-1E	240 982-1E	240 990-1E
€		359.–	459.–	619.–	409.–	589.–	889.–
Zubehör							
Wandarm, feuerverzinkt	Nr.	241 016-1E	241 016-1E	241 016-1E	241 016-1E	241 016-1E	241 016-1E
€		89.90	89.90	89.90	89.90	89.90	89.90

Weitere Spiegel finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.kaiserkraft.de/verkehrsspiegel](http://www.kaiserkraft.de/verkehrsspiegel)



Verkehrsspiegel



Eis- und beschlagfrei



## Verkehrsspiegel

### Mit eisfreier Oberfläche

- Spezialbeschichtung verhindert ein übermäßiges Beschlagen
- Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h)
- Nahezu verzerrungsfreie Darstellung

Hergestellt aus schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas. Spiegelfläche aus schlagfestem und bruchsicherem Edelstahl. Polystyrolrahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2.

Durch die mitgelieferte Kugelgelenkhalterung kann eine optimale Justierung erzielt werden. Wand- und Rohrfostenmontage mit Ø 60 – 85 mm.

Format	mm	600 x 400	800 x 600	Ø 600	Ø 800
Beobachterabstand	m	9 – 12	12 – 22	9 – 12	12 – 22
Nr.		523 242-1E	523 243-1E	523 239-1E	523 241-1E
€		959.–	1195.–	1095.–	1225.–



Innenspiegel



## Überwachungs- und Kontrollspiegel

### Mit Vergrößerungseffekt für Produktionslinien

- Bestens geeignet für die Qualitätskontrolle und Produktionsabläufe
- Vergrößerungseffekt zur Steigerung der Kontrollgenauigkeit
- Hergestellt aus schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas

Bedingt durch seine spezielle Innenwölbung vergrößert der Spiegel das entsprechende Spiegelbild.

Lieferung inkl. Teleskop-Wandhalterung.

Format	mm	500 x 300	600 x 400	900 x 600
Max. Beobachtungsabstand	m	1	1	1
Nr.		523 236-1E	523 237-1E	523 238-1E
€		295.–	339.–	519.–

**EUROKRAFT**  
★★★★★



Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.



Außen-  
spiegel



## Universal-Spiegel

- Ideal zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen
- Leicht gewölbte Form ermöglicht eine Übersicht über große Flächen

Aus robustem, schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas.

### 1 Runde Ausführung

Inkl. Teleskop-Wandhalterung.

### 2 Rechteckige Ausführung

Inkl. Halterung für die Montage an Wänden und Posten mit Ø 50 – 85 mm.

Artikel	1						2				
	Format	mm	Ø 300	Ø 400	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Max. Beobachtungsabstand	m		2	3	5	7	9	11	5	8	15
Nr.		737 528-1E	737 529-1E	737 530-1E	737 531-1E	737 532-1E	737 533-1E		737 535-1E	739 008-1E	739 009-1E
€		84.90	119.–	135.–	169.–	225.–	235.–		209.–	339.–	409.–
Zubehör											
Postenadapter	Nr.					505 506-1E	505 506-1E				
Für Ø 50 – 85 mm	€					34.90	34.90				

Auslieferung innerhalb 1 Woche  
Bestell-Nr. BLAU unterlegt