



## Fahrradanlehnbügel

- Aus robustem und korrosionsbeständigem Stahlrohr Ø 48 mm gefertigt
- Optimaler Diebstahlschutz

Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt. Anzahl Stellplätze: 2 Stück. Gesamttiefe: 50 mm. Farbe: feuerverzinkt. Höhe über Flur: 850 mm. Stellraumtiefe: 1850 mm. Rohrdurchmesser: 48 mm.



**Verkehrsgelb**  
RAL 1023

**Moosgrün**  
RAL 6005

**Feuerrot**  
RAL 3000

**Kobaltblau**  
RAL 5013



**Mehr Auswahl online!**

| Gesamthöhe        | mm  | 850           | 850           | 850           | 850           | 1150              | 1150              | 1150              | 1150              |
|-------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtbreite      | mm  | 750           | 1000          | 1250          | 1500          | 750               | 1000              | 1250              | 1500              |
| Befestigungsart   |     | zum Aufdübeln | zum Aufdübeln | zum Aufdübeln | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren | zum Einbetonieren | zum Einbetonieren | zum Einbetonieren |
| <b>Ausführung</b> |     |               |               |               |               |                   |                   |                   |                   |
| T-Form            | Nr. |               |               | 603 277 3H    | 603 278 3H    |                   |                   | 603 282 3H        | 603 283 3H        |
|                   | €   |               |               | <b>92.90</b>  | <b>97.90</b>  |                   |                   | <b>82.90</b>      | <b>87.90</b>      |
| U-Form            | Nr. | 603 289 3H    | 603 290 3H    | 603 291 3H    | 603 292 3H    | 603 300 3H        | 603 301 3H        | 603 302 3H        | 603 303 3H        |
|                   | €   | <b>77.90</b>  | <b>82.90</b>  | <b>87.90</b>  | <b>92.90</b>  | <b>67.90</b>      | <b>72.90</b>      | <b>80.90</b>      | <b>82.90</b>      |



## Fahrradaufhänger

- Einfache und platzsparende Wandmontage
- Diebstahlschutz durch Stahlringöse
- Für engste Platzverhältnisse

Hakenabstand: 350 mm. Hakenlänge min.: 210 mm. Hakenlänge max.: 370 mm. Befestigungsart: Wandmontage. Material: Stahl, feuerverzinkt. Farbe: verzinkt.

Länge: 1400 mm. Haken: 4 Stück.

► **Nr. 240 443 3H € 125.-**

Länge: 2800 mm. Haken: 8 Stück.

► **Nr. 240 451 3H € 239.-**

Länge: 2100 mm. Haken: 6 Stück.

► **Nr. 517 358 3H € 177.-**

Empfohlene Hakenhöhe ca. 1900 mm. Stellraumtiefe bei hängendem Fahrrad nur ca. 1100 mm.

### Auf Anfrage

Längere und kürzere Ausführungen, farbige Varianten sowie eine Deckenaufhängung.



## Scooter-Parker

- Edles, modernes Design
- Diebstahlschutz dank Vorhänge- oder Kabelschloss möglich
- Unterstützt das zentrale und ordentliche Abstellen

Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Radeinstellung: 2-seitig.



DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur

| Anzahl Stellplätze                 | Stück     | 2                                 | 5                           |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Gesamthöhe                         | mm        | 810                               | 400                         |
| Gesamtbreite                       | mm        | 200                               | 800                         |
| Gesamttiefe                        | mm        | 200                               | 70                          |
| <b>Farbe</b>                       | <b>Ab</b> |                                   |                             |
| DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur | 1 Stück   | Nr. ►584 485 3H<br>€ <b>197.-</b> | ►584 488 3H<br><b>187.-</b> |
| DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur | 10 Stück  | Nr. ►584 490 3H<br>€ <b>177.-</b> | ►584 491 3H<br><b>173.-</b> |
| feuerverzinkt                      | 1 Stück   | Nr.<br>€                          | ►584 489 3H<br><b>163.-</b> |
| feuerverzinkt                      | 10 Stück  | Nr.<br>€                          | ►584 492 3H<br><b>147.-</b> |