



Überdachung dreiseitig



Überdachungen

- Vielseitig einsetzbar – als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc.
- Witterungsbeständig, verzinkt
- Besonders platzsparend

Höhe: 2350 mm. Breite: 1500 mm.
Tiefe: 1500 mm. Rahmenmaterial: Vierkant-

Stahlrohr. Platzbedarf Personen: 2 – 3.
Lichte Höhe: 2200 mm.
Befestigungsart: zum Aufdübeln.
Seitenwandmaterial: Well-Polycarbonat.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Bauart		geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten	zweiseitig geschlossen
Rahmenfarbe			
feuerverzinkt	Nr.	116 671 3H	116 674 3H
	€	1525.-	1145.-
grauweiß RAL 9002	Nr.	116 672 3H	116 673 3H
	€	2090.-	1775.-



Überdachungen mit Stahldach

- Vielseitig einsetzbar – als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc.
- Witterungsbeständig, verzinkt
- Mit Stahldach

Höhe: 2510 mm. Oberfläche: verzinkt und farbig beschichtet.
Rahmenmaterial: Stahlrohr.
Rahmenfarbe: anthrazitgrau RAL 7016.
Schneelast: 110 kg/m². Lichte Höhe: 2360 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Befestigungsart: zum Aufdübeln.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



- Auf Anfrage lieferbar
- Lackierung in weiteren RAL-Farben
 - Scheibenbedruckung nach Kundenwunsch
 - Sonderkonstruktionen
 - Höhere Schneelasten

Breite	mm	2165	2165	2165	3180	4195	3180	4195
Tiefe	mm	2080	2165	2165	2165	2165	2165	2165
Bauart		geschlossene Rückseite, halbseitig geschlossene Schmalseiten	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement links in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement rechts in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 2 Glaselemente in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 2 Glaselemente in Front
Platzbedarf Personen		3	5	5	7	10	7	10
	Nr.	526 537 3H	526 542 3H	526 567 3H	526 547 3H	526 557 3H	526 552 3H	526 562 3H
	€	2750.-	3850.-	3850.-	4450.-	4950.-	4750.-	5600.-