



Individuelle Ausführungen nach Kundenwunsch auf Anfrage lieferbar.



Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE

- Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik – Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm – gegen ein Durchgreifen

Farbe: graphitschwarz RAL 9011.
 Maschenweite: 30 x 50 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet.
 Rahmenprofil: 19 x 19 mm. Rahmenmaterial: Rechteckrohr.
 Versteifungsprofil: 15 x 15 mm. Gittermaterial: Drahtgitter.
 Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.

Bodenstützen für X-GUARD LITE

Material: Rechteckrohr. Breite: 50 mm. Tiefe: 50 mm.
 Farbe: zinkgelb RAL 1018.

- Höhe: 2000 mm.
Nr. 971 047 3H € 82.90
 Höhe: 2300 mm.
Nr. 971 048 3H € 95.90

Elementbreite	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Elementhöhe														
1900 mm	Nr.	971 019 3H	971 021 3H	971 024 3H	971 025 3H	971 028 3H	971 031 3H	971 033 3H	971 035 3H	971 037 3H	971 039 3H	971 041 3H	971 043 3H	971 045 3H
	€	87.90	90.90	90.90	90.90	92.90	95.90	95.90	97.90	100.90	104.90	104.90	104.90	117.-
2200 mm	Nr.	971 020 3H	971 023 3H	971 026 3H	971 027 3H	971 029 3H	971 032 3H	971 034 3H	971 036 3H	971 038 3H	971 040 3H	971 042 3H	971 044 3H	971 046 3H
	€	100.90	104.90	104.90	117.-	117.-	117.-	137.-	137.-	137.-	137.-	137.-	137.-	147.-



Türanbaupakete und Schließsysteme für X-GUARD LITE und X-GUARD CLASSIC



- X-GUARD – das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Roboter, Lager und Logistik – Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle
- Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm – gegen ein Durchgreifen

Gittermaterial: Stahldraht.
 Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr.
 Rahmenprofil: 20 x 30 mm.
 Verschlussart: ohne Verschluss.
 Versteifungsprofil: 25 x 15 mm.

Türanschlag: links oder rechts.
 Farbe: graphitschwarz RAL 9011.
 Oberfläche: pulverbeschichtet.
 Maschenweite: 30 x 50 mm.
 Drahtdicke: 3,0 / 2,5 mm.

Wichtige Bestellinformation für Türanbaupakete

Bei Bestellung der Türanbaupakete müssen zwingend die benötigten Türwandelemente aus X-GUARD CLASSIC, Bodenstützen X-GUARD CLASSIC sowie die entsprechende Verriegelung mitbestellt werden.



Mehr Auswahl online!

X-Lock-System inkl. passendem Sicherheitsschalter erhalten Sie auf Anfrage.

Mit mechanischem Splint, der Türen geschlossen hält.

Der Mechanismus erfordert eine bewusste Betätigung der Türöffnung und Schließung von außen.

Von innen kann X-Lock nicht geschlossen, aber immer geöffnet werden.

Es gilt die EN ISO 12100 Kapitel 5.5.3.

Türhöhe		1000	1500	2200	2900	5900	2000	2300
Türbreite max.	mm	1000	1500	2200	2900	5900	3000	3000
Türart		Schiebetür	Schwenktür	Schiebetür	Schiebetür	Schiebetür	Schwenktür	Schwenktür
Ausführung		Einzeltür	Einzeltür	Einzeltür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür
	Nr.	611 033 3H	611 029 3H	611 035 3H	611 036 3H	611 037 3H	709 401 3H	611 031 3H
	€	329.-	104.90	399.-	879.-	1045.-	229.-	229.-
Zubehör								
Griff- und Schnappverschluss	Nr.	971 052 3H	518 935 3H	971 052 3H	971 052 3H	971 052 3H	518 935 3H	518 935 3H
	€	97.90	97.90	97.90	97.90	97.90	97.90	97.90
Hitch-Lock	Nr.	971 078 3H	971 053 3H	971 078 3H	971 078 3H	971 078 3H	971 053 3H	971 053 3H
	€	319.-	299.-	319.-	319.-	319.-	299.-	299.-