



Plattenlifte mit Kippfunktion

- Pulverlackiert
- Verstellbare Höhe 1790 – 3000 mm
- Schwenkbare Ladefläche

Tragfähigkeit: 70 kg. Gestellmaterial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: blau.
 Radausstattung: 5 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller.
 Rad-Ø: 100 mm. Höhe: 1790 mm. Breite: 800 mm.
 Länge: 1820 mm. Gewicht: 29 kg.

Nr. 122 337 3H € 1295.-



Plattenlifte

- Pulverlackiert
- Verstellbare Höhe 1790 – 3000 mm
- 5 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller, Rad-Ø 100 mm

Tragfähigkeit: 70 kg. Gestellmaterial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: blau.
 Radausstattung: 5 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller.
 Rad-Ø: 100 mm. Höhe: 1790 mm. Breite: 800 mm.
 Länge: 1820 mm. Gewicht: 24 kg.

Nr. 122 336 3H € 749.-



Plattenkarren

- Auflagefläche mit geriffeltem Gummibelag

Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.
 Tragfähigkeit: 300 kg. Länge: 1250 mm. Breite: 600 mm.
 Auflage: 600 x 200 mm. Schiebebügelhöhe: 1200 mm.
 Farbe: lichtblau RAL 5012. Radlagerung: Rollenlager.
 Radausstattung: 2 Räder.

Anlieferung mit beigelegtem Schiebebügel – leichte Montage.

Radmaterial: Vollgummireifen. Rad-Ø: 200 mm.
 Höhenverstellbereich: 1200 – 2070 mm.


► **Nr. 911 197 3H € 279.-**

Radmaterial: Vollgummireifen. Rad-Ø: 200 mm.

► **Nr. 911 195 3H € 187.-**

Radmaterial: Luftreifen. Rad-Ø: 260 mm.

► **Nr. 911 196 3H € 193.-**



Kostenloser Versand.
 Über 100.000 Artikel.



5
 Jahre
 Garantie



Plattentransportwagen

- Praktisch
- Vielseitig
- Langlebig

Tragfähigkeit: 350 kg. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: melonengelb RAL 1028.
 Radausstattung: 2 Lenkrollen mit 1 x Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 160 mm.
 Höhe: 1140 mm. Breite: 800 mm. Länge: 1310 mm.
 Ladeflächenbreite: 800 mm. Ladeflächenlänge: 1250 mm.
 Ladehöhe: 235 mm. Gewicht: 77 kg.
 Bügelabstand: 340 mm. Bodenplatte: Pressspanplatte, kunststoffvergütet.

► **Nr. 942 481 3H € 369.-**



10
 Jahre
 Garantie

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

KAISER+KRAFT