



QUICKLIFT

Hebt schneller – so sparen Sie Kraft und Zeit!



In gehobenem Zustand

€ 809.-

Nr. 480 552 3H

QUIPO

★★★

Scherengabelhubwagen


- Lasten anheben, verfahren, bereitstellen
- Arbeiten in idealer Höhe
- QuickLift

Tragfähigkeit: 1000 kg. Hubbereich: 85 – 800 mm.
 Hubantrieb: Handhydraulik. Gabellänge: 1140 mm.
 Gabelbreite: 162 mm. Tragbreite: 520 mm. Länge: 1475 mm.
 Breite: 520 mm. Höhe: 1260 mm. Lenkeinschlag: 180 °. Fahrbar bis
 Hubhöhe: 400 mm. Hub je Pumpbewegung mit QuickLift: 25 mm.
 Hub je Pumpbewegung: 10 mm. Lenkradmaterial: Polyurethan.
 Lenkraddurchmesser: 150 mm. Lenkradbreite: 40 mm.
 Lastrollenmaterial: Polyurethan. Lastrollenausführung: Single.
 Lastrollendurchmesser: 75 mm. Lastrollenbreite: 50 mm. Farbe: signalrot
 RAL 3001. Oberfläche: pulverbeschichtet. Eigenschaft: manuell / mobil.
 Ausstattung: QuickLift.

► Nr. 480 552 3H € 809.-



Komfortable Elektrohydraulik



Zusatzstützen



In gesenktem Zustand

QUIPO

★★★

5

Jahre
Garantie

Scherengabelhubwagen

- Lasten anheben, verfahren, bereitstellen
- Arbeiten in idealer Höhe
- QuickLift

Gabelbreite: 160 mm. Tragbreite: 560 mm.
 Breite: 560 mm. Fahrbar bis Hubhöhe: 400 mm.
 Lenkradmaterial: Polyurethan.
 Lenkraddurchmesser: 180 mm.
 Lastrollenmaterial: Polyurethan.
 Lastrollenausführung: Single.
 Lastrollendurchmesser: 75 mm.
 Lastrollenbreite: 75 mm. Farbe: melonengelb RAL 1028.
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Eigenschaft: manuell /
 mobil. Ausstattung: QuickLift.

Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1500
Hubbereich	mm	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Hubantrieb		Elektrohydraulik	Handhydraulik	Handhydraulik
Gabellänge	mm	1190	1190	1170
Länge	mm	1676	1660	1640
Höhe	mm	1286	1275	1275
Lenkeinschlag	°	210	180	180
Hub je Pumpbewegung mit QuickLift	mm	19	30	28
Hub je Pumpbewegung	mm	11	14	14
Lenkradbreite	mm	55	50	50
Batterie		12 V / 70 Ah		
Ladegerät		6-A-Impuls-ladegerät		
Hubzeit ohne Last	sek	13		
Hubzeit Volllast	sek	22		
Nr.		► 968 750 3H	► 968 747 3H	► 968 748 3H
€		2300.-	1040.-	1260.-