

## Standvitriren

- Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design
- Stufenlos verstellbare ESG-Gläseinlegeböden – **ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249**
- Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße

Höhe: 2000 mm. Tiefe: 400 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Rahmenmaterial: Aluminium. Anzahl Fachböden: 3 Stück. Fachbodenmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Ausführung Vitrine: Standvitrine. Anzahl Glstüren: 2 Stück. Glasstärke: 4 mm. Verschlussart: Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Fachbodentraglast: 15 kg. Beleuchtung: ohne Beleuchtung.

**Montierte Anlieferung.**

## Auf Anfrage lieferbar

Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden.

Gegen Aufpreis können die Vitriren für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.



**Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.**



 **Mehr Auswahl online!**

Breite	mm	800	1000	1500
Türstärke	mm	5	5	4
Türart		2 Drehflügeltüren	2 Drehflügeltüren	2 Schiebetüren
Fachbodenstärke	mm	6	6	8
<b>Rahmenfarbe</b>				
hochglanzverchromt	Nr.	756 612 3H	756 613 3H	756 614 3H
	€	1460.-	1600.-	2025.-
silber eloxiert	Nr.	756 595 3H	756 596 3H	756 597 3H
	€	1120.-	1340.-	1700.-
<b>Zubehör</b>				
Niedervolt-Beleuchtung	Nr.	760 314 3H	760 314 3H	760 314 3H
	€	189.-	189.-	189.-

## Vitriren, halbhoch

- Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design
- Stufenlos verstellbare ESG-Gläseinlegeböden – **ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249**
- Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße

Höhe: 910 mm. Tiefe: 400 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Rahmenmaterial: Aluminium. Anzahl Fachböden: 2 Stück. Fachbodenmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Ausführung Vitrine: halbhoch. Anzahl Glstüren: 2 Stück. Glasstärke: 4 mm. Türstärke: 4 mm. Türart: 2 Schiebetüren.

Verschlussart: Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Fachbodentraglast: 15 kg. Beleuchtung: ohne Beleuchtung.

**Montierte Anlieferung.**

Breite	mm	1000	1500
Fachbodenstärke	mm	6	8
<b>Rahmenfarbe</b>			
hochglanzverchromt	Nr.	756 615 3H	756 617 3H
	€	1140.-	1420.-
silber eloxiert	Nr.	756 599 3H	756 600 3H
	€	1020.-	1280.-
<b>Zubehör</b>			
Niedervolt-Beleuchtung	Nr.	760 317 3H	760 317 3H
	€	177.-	177.-



## Staufachvitriren

- Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design
- Stufenlos verstellbare ESG-Gläseinlegeböden – **ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249**
- Mit Unterbauschrank inklusive 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen, separat abschließbar

Höhe: 2000 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Rahmenmaterial: Aluminium. Anzahl Fachböden: 3 Stück. Ausführung Vitrine: Staufachvitrine. Anzahl Glstüren: 2 Stück. Glasstärke: 4 mm. Verschlussart: Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Anzahl Schranktüren: 2 Stück. Innenhöhe Unterschrank: 670 mm. Fachbodentraglast: 15 kg. Beleuchtung: ohne Beleuchtung.

**Montierte Anlieferung.**

Breite	mm	400	500	800	1000	1500
Tiefe	mm	400	500	400	400	400
Türstärke	mm	5	5	5	5	4
Türart		2 Drehflügeltüren	2 Drehflügeltüren	2 Drehflügeltüren	2 Drehflügeltüren	2 Schiebetüren
Innenbreite Unterschrank	mm	350	450	750	950	1450
Innentiefe Unterschrank	mm	350	450	350	350	350
Fachbodenstärke	mm	6	6	6	6	8
<b>Rahmenfarbe</b>						
hochglanzverchromt	Nr.	756 621 3H	756 625 3H	756 630 3H	756 634 3H	756 639 3H
	€	1120.-	1280.-	1360.-	1520.-	1940.-
silber eloxiert	Nr.	756 602 3H	756 603 3H	756 604 3H	756 605 3H	756 606 3H
	€	1220.-	1360.-	1460.-	1620.-	2025.-
<b>Zubehör</b>						
Niedervolt-Beleuchtung	Nr.	760 316 3H	760 316 3H	760 316 3H	760 316 3H	760 316 3H
	€	177.-	177.-	177.-	177.-	177.-



**Kostenloser Versand.**  
Über 100.000 Artikel.

**Hotline 0800 23 24 00**  
Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr

**KAISER+KRAFT**

**BÜRO**