

6 + 7
Wandmontage möglich –
Halterung im Lieferumfang

Alle Geräte dieser Doppelseite verfügen über einen thermischen Überlastschutz gemäß EN 60335-2-80.

Anschlussspannung 220 – 240 Volt / 50 Hz.

Tisch- und Standventilatoren

1 + 2 In Ganzmetallausführung

Wartungsfreie Motoren mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb. 85°-Oszillation, abschaltbar. Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar. Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar.

1 Tischventilator

3 Geschwindigkeitsstufen mittels Hebelschalter bedienbar. Kippsicherer Standfuß mit Gummifüßen. Oberfläche verchromt.

2 Standventilator

In satinierter Ausführung. 3-Stufen-Drehesalter. Stufenlos höhenverstellbar von 963 bis 1361 mm. Solider Standfuß, Ø 410 mm.

3 + 4 Standventilatoren mit Kunststoffgehäuse

Kräftiger Luftstrom. Zuschaltbare 85°-Oszillation. Abnehmbares Schutzgitter und transparenter Rotor. Stabiler Standfuß, Ø 420 mm.

3 Mit 3-Stufen-Schalter.

Stufenlos höhenverstellbar von 1125 bis 1315 mm. Kunststoffgehäuse in Weiß.

4 Mit Fernbedienung.

Stufenlos höhenverstellbar von 1140 bis 1335 mm. Kunststoffgehäuse anthrazit.

Bedienung direkt am Gerät oder per Infrarot-Fernbedienung

- 3 Gebläsestufen
- Timer von 0,5 bis 4 Stunden
- „Natural“-Funktion für eine naturnahe Windsimulation

5 Standventilator

Mit hohem Luftvolumen und starkem, 3-stufigem Gebläse, perfekte Kühlung, auch für größere Räume. Schutzkorb aus verchromtem Stahl. Vertikale Neigung im Winkel von ca. 160° zur Verstellung des Luftstromes verstell- und arretierbar. Mit Überhitzungsschutz. Stufenlos höhenverstellbar von 1160 bis 1460 mm. Standfuß-Ø 480 mm. Anschlusskabel 2,5 m.


6 + 7 Bodenventilatoren

Das superstarke 3-stufige Gebläse sorgt für angenehm frischen Wind – selbst in Großraumbüros. Schutzkorb und Standbügel aus verchromtem Stahl. Die Neigung des Schutzkorbes und somit die Luftrichtung ist im Winkel von ca. 100° einstellbar. Metallbügelstandfuß für stabilen, kippfesten Stand. Halter für Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Tragegriff und 2,5 m langes Anschlusskabel.

1 – 5 Werden zerlegt angeliefert, leichte Montage.



Oszillation



3 + 4

4 Mit Fernbedienung

Artikel		1	2	3	4	5	6	7
Durchmesser Rotorblatt	mm	300	400	400	400	400	400	500
Durchmesser Schutzkorb	mm	340	440	440	440	450	450	550
Anzahl Drehzahlstufen	Stück	3	3	3	3	3	3	3
Drehzahl max.	U/min	1210	1145	1145	1145	1305	1305	1310
Luftvolumen max.	m ³ /h	2160	3820	4180	4180	5685	5685	7860
Leistung	Watt	45	60	50	50	110	110	120
1 – 2 Stück	Nr.	752 529-1E	610 306-1E	970 365-1E	970 367-1E	860 697-1E	977 760-1E	610 303-1E
	€ / Stück	139.–	149.–	59.90	74.90	225.–	115.–	145.–
ab 3 Stück	Nr.	508 820-1E	614 231-1E	970 366-1E	970 368-1E	860 700-1E	863 823-1E	863 831-1E
	€ / Stück	135.–	139.–	54.90	72.90	219.–	109.–	139.–