

5

Jahre
Garantie



Video
online!



QUIPO

★★★

Dreh-Hubtische

- Dreh-Plattform
- Einfach und robust
- Ohne Hydraulik – keine Leckagen

Tragfähigkeit: 2000 kg. Hubbereich: 241 - 705 mm. Ausführung Plattform: Rund / Drehscheibe. Hubantrieb: Federausgleich. Ausstattung: Stapler-Einfahrtaschen. Plattformbreite: 1110 mm. Plattformlänge: 1110 mm. Eigenschaft: mobil / manuell.

Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: melonengelb RAL 1028.

►Nr. 532 962 3H € 1760.-

Oberfläche: Edelstahl. Rahmenfarbe: Edelstahl.

►Nr. 532 963 3H € 3850.-



Ab

€2125.-

Nr. 474 536 3H

Kompakt-Hubtische

- Frei aufstellbar
- Einbaubar – die Plattform bündig mit dem Boden
- Zu beladen mit Gegengewichtstapler

Hubbereich: 190 – 1010 mm. Ausführung Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V. Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: Elektrohydraulik. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Scherenfarbe: tiefschwarz RAL 9005.

Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hube je Stunde. Plattformbreite: 800 mm. Plattformlänge: 1300 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

| Tragfähigkeit | kg | 1000 | 2000 |
|-------------------------|-----|------------|------------|
| Betriebsspannung | | | |
| 230 V | Nr. | 554 815 3H | 554 817 3H |
| | € | 2375.- | 2600.- |
| 400 V | Nr. | 968 791 3H | |
| | € | 2250.- | |



Mehr Auswahl
online!

Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen.



Ab

€3000.-

Nr. 968 794 3H

Auffahren über mitgelieferten
Auffahrkeil

Flachform-Hubtische

- Für Euro- und Industriepaletten passend
- Ein Gegengewichtstapler ist nicht erforderlich

Tragfähigkeit: 1000 kg. Steuerspannung: 24 V. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hube je Stunde. Hubzeit ohne Last: 18 sek. Hubzeit Volllast: 23 sek. Plattformbreite: 1140 mm. Plattformlänge: 1450 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

| Hubbereich | mm | 80 – 840 | 85 – 840 |
|-------------------------|-----|------------|-------------|
| Ausführung Plattform | | U-Form | G-Form |
| Innenbreite | | 580 | |
| Betriebsspannung | | | |
| 230 V | Nr. | 554 809 3H | |
| | € | 3050.- | |
| 400 V | Nr. | 968 793 3H | ►968 794 3H |
| | € | 3090.- | 3000.- |