

Stempelheber

- Überdruckventil schützt die Hydraulik vor Überlastung
- Große Fußplatte für sicheren Stand
- 2-teiliger Hebel



| Tragfähigkeit | t | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
|-------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hubbereich mit Hebekopf | mm | 158 – 298 | 168 – 318 | 195 – 380 | 200 – 385 | 215 – 400 |
| Hubbereich mit Hebefuß | mm | 158 – 248 | 168 – 268 | 195 – 330 | 200 – 335 | 215 – 350 |
| Hub | mm | 90 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Gewicht | kg | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 5 | 6.7 |
| | Nr. | 526 918 3H | 526 919 3H | 526 920 3H | 526 921 3H | 526 922 3H |
| | € | 32.50 | 45.90 | 52.90 | 67.90 | 107.- |

EUROKRAFT

by KAISER+KRAFT

basic



Maschinenheber GREY

- Robuste Stahlkonstruktion für diverse Einsatzbereiche
 - Hydrauliksystem wird durch Überlastventil geschützt
 - Fein regulierbares Ablassventil für präzises Absetzen
- Tragfähigkeit: 4 t. Hubbereich mit Hebekopf: 65 – 406 mm. Hub: 341 mm. Gewicht: 35 kg.

► Nr. 530 334 3H € 459.-

Tragfähigkeit: 7 t. Hubbereich mit Hebekopf: 65 – 420 mm. Hub: 355 mm. Gewicht: 53 kg.

► Nr. 530 335 3H € 609.-

Maschinenheber

- Heben mit Kopf oder Fuß
- Hebekopf zusätzlich mit Spindelgewinde, höhenverstellbar bis max. 80 mm
- Abnehmbarer Hebel

Tragfähigkeit: 10 t. Hubbereich mit Hebekopf: 380 – 610 mm. Hubbereich mit Hebefuß: 30 – 195 mm. Hub: 160 mm. Tragfähigkeit mit Hebekopf: 10 t. Tragfähigkeit mit Hebefuß: 6 t. Gewicht: 23 kg.

► Nr. 604 936 3H € 559.-

Hydraulikheber

- Horizontal und vertikal einsetzbar, Gehäuse um 360° drehbar
- Wartungsarme Hydraulik mit Überlastungsventil
- Absenkvventil mit automatischer Rückstellfunktion und abnehmbarem Pump-Hebel

Bodenfreiheit: 26 mm.

Tragfähigkeit: 5 t. Hubbereich mit Hebekopf: 368 – 573 mm. Hubbereich mit Hebefuß: 25 – 230 mm. Hub: 205 mm. Gewicht: 25 kg.

► Nr. 116 585 3H € 449.-

Tragfähigkeit: 10 t. Hubbereich mit Hebekopf: 420 – 650 mm. Hubbereich mit Hebefuß: 30 – 260 mm. Hub: 230 mm. Gewicht: 35 kg.

► Nr. 116 586 3H € 505.-

