



proroll



Geringer Rollwiderstand



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Spurlos



Lenkrolle



Räder

Thermoplastische Gummireifen, mit Montageplatte

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi.

Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.

Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Kugellager.

Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C.

Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.

Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer

Schwenkwiderstand / geringer Rollwiderstand.

Rad-Ø	mm	50	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	75	80	100
Radbreite	mm	18	25	32	32
Bauhöhe	mm	70	100	133	160
Schraublochdurchmesser	mm	6	6	8.5	8.5
Plattenmaß Bockrolle	mm	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Plattenmaß Lenkrolle	mm	60 x 60	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Schraublochabstand	mm	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
Bauform					
Bockrolle	Nr.	►927 426 3H	►927 435 3H	►969 231 3H	►969 232 3H
	€	5.99	8.79	16.95	19.95
Lenkrolle	Nr.	►927 424 3H	►927 433 3H	►927 441 3H	►927 450 3H
	€	7.49	9.69	17.95	20.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►927 425 3H	►927 434 3H	►927 442 3H	►927 451 3H
	€	9.49	15.95	28.90	30.90
Zubehör					
Thermoplastische Gummireifen	Nr.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	€	5.09	6.49	9.69	16.49
2 x Lenkrollen, 2 x Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	►986 041 3H	►986 043 3H	►986 045 3H	►986 048 3H
	€	35.90	46.90	77.90	87.90
2 x Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 x Bockrollen	Nr.	►986 042 3H	►986 044 3H	►969 233 3H	►969 234 3H
	€	33.90	45.90	72.90	85.90

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.

Thermoplastische Gummireifen, mit Rückenloch und Schraubbefestigung

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi.

Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.

Befestigungsart: Gewindestift / Rückenloch.

Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C. Gewindestiftabmessungen: M 10 x 18 mm.

Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.

Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer

Schwenkwiderstand / geringer Rollwiderstand.

Rad-Ø	mm	50	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	75	80	100
Radbreite	mm	18	25	32	32
Bauhöhe	mm	70	100	133	160
Schraublochdurchmesser	mm	10.5	10.5	11	11
Bauform					
Lenkrolle	Nr.	►927 427 3H	►927 436 3H	►927 444 3H	►927 453 3H
	€	7.79	9.29	17.95	20.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►927 428 3H	►927 437 3H	►927 445 3H	►927 454 3H
	€	9.69	15.49	29.90	32.90
Zubehör					
Thermoplastische Gummireifen	Nr.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	€	5.09	6.49	9.69	16.49
4 x Lenkrollen	Nr.	►986 050 3H	►986 052 3H	►986 055 3H	►986 057 3H
	€	32.90	38.90	67.90	72.90
2 x Lenkrollen, 2 x Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	►986 051 3H	►986 053 3H	►986 056 3H	►986 058 3H
	€	36.90	44.90	80.90	90.90

 **Mehr Auswahl online!**



Rohrbefestigungen

- Expandierend
- Für alle Lenkrollen mit Rückenloch
- Zur Befestigung von Lenkrollen in Rohren

VE: 4 Stück.

Für Innen-Ø	mm	18 – 20	21 – 23	24 – 27	28 – 32	32 – 35	33 – 35
Rohrform							
rund	Nr.	►483 509 3H	►483 510 3H	►483 511 3H	►483 512 3H	►483 513 3H	
	€ / VE	15.95	15.95	17.49	17.49	27.90	
Viereck	Nr.	►483 514 3H	►483 515 3H	►483 516 3H	►483 517 3H		►483 518 3H
	€ / VE	17.49	17.49	17.49	18.95		27.90