



Sicherheitsbügel

- Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich

Material: Stahl. Höhe über Flur: 1000 mm. Rohrdurchmesser: 42.4 mm. Wandstärke: 1.5 mm.

Gesamthöhe	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Befestigungsart		zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren	zum Einbetonieren
Farbe							
gelb	Nr.	▶171 867 3H	▶171 875 3H	▶171 930 3H	▶171 972 3H	▶171 980 3H	▶171 999 3H
schwarz	€	85.90	101.-	155.-	109.-	125.-	151.-
rot	Nr.	▶171 743 3H	▶171 751 3H	▶171 760 3H	▶171 778 3H	▶171 786 3H	▶171 794 3H
weiß	€	85.90	101.-	155.-	109.-	125.-	151.-
verzinkt	Nr.	▶171 565 3H	▶171 573 3H	▶171 581 3H	▶171 590 3H	▶171 603 3H	▶171 611 3H
	€	79.90	94.90	129.-	103.-	119.-	141.-



Rammschutz-Bügel

- Zur Sicherung und Abtrennung verschiedener Bereiche

Bodenplattenlänge: 170 mm. Bodenplattenbreite: 170 mm. Material: Stahl.

Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: gelb / schwarz. Wandstärke: 3 mm. Gewicht: 13.8 kg.

Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 12 Stück.

▶Nr. 476 013 3H € / VE 16.95

Gesamthöhe	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort											
Außenbereich	Nr.	▶475 996 3H	▶475 997 3H	▶475 998 3H	▶475 999 3H	▶476 000 3H	▶476 001 3H	▶476 002 3H	▶476 003 3H	▶476 004 3H	▶476 005 3H
	€	181.-	193.-	201.-	273.-	209.-	235.-	293.-	263.-	269.-	339.-
Innenbereich	Nr.	▶475 986 3H	▶475 987 3H	▶475 988 3H	▶475 989 3H	▶475 990 3H	▶475 991 3H	▶475 992 3H	▶475 993 3H	▶475 994 3H	▶475 995 3H
	€	171.-	177.-	181.-	239.-	187.-	209.-	251.-	223.-	227.-	273.-



Spezialdübel mit Schraube

VE: 8 Stück.

Nr. 122 562 3H € / VE 35.50



Rammschutz-Bügel

- Mit Unterfahrerschutz – für den Innenbereich
- Optimaler Schutz von Regalen, Maschinen und Menschen
- Unterfahrerschutz verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Material: Stahl.

Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln.

Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005.

Gesamthöhe	mm	350	350	600	600
Gesamtbreite	mm	750	1000	750	1000
Wandstärke	mm	3	4	3	3
	Nr.	122 543 3H	122 559 3H	122 560 3H	122 561 3H
	€	285.-	297.-	399.-	435.-



Rammschutz-Ecken

- Optimaler Schutz von Mensch und Maschine
- Hohe Warnwirkung durch gelb-schwarze Farbgebung
- Keine geschweißten Nähte

Farbe: gelb / schwarz. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 3 mm. Rohrdurchmesser: 76 mm. Schenkellänge: 600 mm.

Gesamthöhe	mm	350	600	1200
Oberfläche	Einsatzort			
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr. ▶476 010 3H	▶476 011 3H	▶476 012 3H
		€ 257.-	285.-	339.-
grundiert und kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr. ▶476 007 3H	▶476 008 3H	▶476 009 3H
		€ 227.-	247.-	281.-