



## GFK-Boden-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar
- Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling

Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff).  
Ausführung: als Wanne.



### Untergestelle

Material: Stahl, verzinkt. Für Länge: 1280 mm.  
Für Breite: 850 mm. Höhe: 136 mm.  
Länge: 1170 mm. Breite: 779 mm.

Nr. 722 807 3H € 153.-

### Verladeschienen

Material: Stahlblech, verzinkt.  
VE: 2 Stück.

Nr. 909 381 3H € /VE 221.-

Alle Artikel dieser Seite



Kapazität Fässer		1 x 200 l	1 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	3 x 200 l
Gitterrost		GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost
Länge	mm	850	850	850	1280	1280	1280	1880
Breite	mm	850	850	850	850	850	850	850
Höhe	mm	390	390	390	270	270	270	190
Traglast	kg	400	400	400	800	800	800	1200
Auffangvolumen	Liter	210	210	210	220	220	220	220
<b>Zulassung</b>								
mit	Nr.	983 689 3H	983 687 3H	983 688 3H	722 806 3H	754 687 3H	722 805 3H	909 380 3H
	€	479.-	379.-	379.-	575.-	235.-	235.-	959.-
ohne	Nr.	122 949 3H	122 945 3H	122 944 3H	122 950 3H	122 957 3H	122 956 3H	122 951 3H
	€	335.-	199.-	265.-	379.-	177.-	247.-	549.-

Kapazität Fässer		3 x 200 l	3 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	Kleingebinde	Kleingebinde
Gitterrost		ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost
Länge	mm	1880	1880	1280	1280	1280	820	820
Breite	mm	850	850	1280	1280	1280	420	420
Höhe	mm	190	190	180	180	180	240	240
Traglast	kg	1200	1200	1300	1300	1300	40	40
Auffangvolumen	Liter	220	220	220	220	220	65	65
<b>Zulassung</b>								
mit	Nr.	754 688 3H	754 689 3H	754 693 3H	754 690 3H	754 691 3H	915 789 3H	915 790 3H
	€	329.-	479.-	999.-	335.-	549.-	187.-	275.-
ohne	Nr.	122 943 3H	122 942 3H	122 952 3H	122 959 3H	122 958 3H	122 941 3H	122 960 3H
	€	265.-	379.-	609.-	257.-	379.-	111.-	165.-


## GFK-Paletten-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Passend auf Euro-Paletten – für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff – korrosionsbeständig

Auffangvolumen: 150 Liter. Kapazität Paletten: 1 Stück (800 x 1200 mm).

Länge: 1200 mm. Breite: 800 mm. Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff).

Kapazität Fässer: 6 x 60 l / 2 x 120 l. Traglast: 250 kg.



Gitterrost		ohne	ohne	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Höhe	mm	165	208	165	208
Ausführung		ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken	ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken
<b>Zulassung</b>					
mit	Nr.	681 350 3H	683 094 3H	983 685 3H	983 686 3H
	€	217.-	221.-	329.-	335.-
ohne	Nr.	122 954 3H	122 953 3H	122 946 3H	122 948 3H
	€	143.-	153.-	211.-	221.-
<b>Zubehör</b>					
Anschraubwinkel	Nr.	696 889 3H	–	696 889 3H	–
	€	35.90	–	35.90	–
VE		2 Stück	–	2 Stück	–