



Industriegummi

- Härte: Shore-A, 68°
- Reißfestigkeit: 3,0 MPa
- Reißdehnung: 200%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi.
 Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C.
 Farbe: schwarz. Ausführung: geschlossen.
 Arbeitsbereich: trocken. Fläche: geschlossen. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.



Höhe	mm	1.5	3	4.5	6	8	10	20	25
Rollenlänge max.	m	10	10	10	10	5	5	5	5
Gewicht	kg	3.36	6.72	10	13.44	17.92	21	44.8	56
Gewicht	kg/m ²	2.4	4.80	7.14	9.60	12.80	15.00	32.00	40.00
	Nr.	123 955 3H	123 956 3H	123 957 3H	123 882 3H	123 883 3H	123 884 3H	123 885 3H	123 886 3H
	€ / m	26.90	41.90	64.90	69.90	94.90	117.-	249.-	287.-



Chemikalien-resistent

Industriegummi EPDM

- Chemikalienresistent
- Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich
- Reißdehnung 300%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +85 °C.
 Farbe: schwarz. Rollenlänge max.: 10 m. Ausführung: geschlossen.
 Arbeitsbereich: trocken. Fläche: geschlossen. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

Höhe: 4.5 mm. Gewicht: 10.5 kg. Gewicht: 7.50 kg/m².

Nr. 123 888 3H € / m 101.-

Höhe: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg. Gewicht: 2.25 kg/m².

Nr. 123 963 3H € / m 43.90

Höhe: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg. Gewicht: 4.50 kg/m².

Nr. 123 964 3H € / m 75.90

Höhe: 6 mm. Gewicht: 12.6 kg. Gewicht: 9.0 kg/m².

Nr. 123 965 3H € / m 127.-



Chemikalien-resistent

Industriegummi, öl- und chemikalienresistent

- Härte: Shore-A, 62°
- Reißfestigkeit: 5,0 MPa
- Reißdehnung: 200%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C. Farbe: schwarz. Rollenlänge max.: 10 m. Ausführung: geschlossen.
 Eigenschaft: ölresistent / chemikalienresistent. Arbeitsbereich: trocken / ölig.
 Fläche: geschlossen. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

Höhe: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg. Gewicht: 2.25 kg/m².

Nr. 123 961 3H € / m 43.90

Höhe: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg. Gewicht: 4.50 kg/m².

Nr. 123 962 3H € / m 69.90

