

Rutschfeste Bodenplatten

- Geeignet für Rampen, Podeste, Brücken, Gangways und Treppen
- Rutschhemmend nach Rutschsicherheit R13
- Flammhemmend nach Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501

Breite: 800 mm. Höhe: 5 mm. Material: Silikonkarbid.

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C.

Länge: 1200 mm. Gewicht: 8 kg. Gewicht: 10 kg/m².

Ausführung: zertifizierte Rutschhemmung R13.

Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent /

schwer entflammbar / befahrbar / ölresistent.

Arbeitsbereich: nass / ölig / trocken. Fläche: geschlossen.

Farbe: schwarz.

Nr. 969 503 3H € 151.-

Farbe: grau.

Nr. 969 504 3H € 151.-

Farbe: gelb.

Nr. 969 505 3H € 151.-



Chemikalien-
resistent



Schwer
entflammbar



Auch für
außen



Befahrbar



Rutschhem-
mend



Chemikalien-
resistent



Auch für
außen



Rutschhem-
mend



Chemikalien-
resistent



Auch für
außen



Rutschhem-
mend



Industrieroste

- Bei Spananfall geeignet
- Rutschhemmend R11/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181
- Beständig gegen Öle, Fette, gebräuchliche Chemikalien

Höhe: 18 mm.

Material: Recycling-Polyethylen.

Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis

+60 °C. Farbe: grau. Gewicht: 6 kg/m².

Ausführung: Bodenrost. Belastbarkeit:

1.9 t/dm². Eigenschaft: rutschhemmend / chemikalienresistent.

Arbeitsbereich: trocken / ölig.

Leistenbreite: 23 mm. Fläche: offen.

Sondermaße möglich.

Rollenlänge max.: 30 m. Abnahme

als: Zuschnitt / lfd. M.

Breite: 1200 mm. Gewicht: 7.2 kg.

Nr. 516 183 3H € /m 113.-

Breite: 600 mm. Gewicht: 4.2 kg.

Nr. 688 576 3H € /m 56.90

Breite: 800 mm. Gewicht: 5.6 kg.

Nr. 688 584 3H € /m 75.90

Breite: 1000 mm. Gewicht: 7 kg.

Nr. 688 592 3H € /m 94.90

Länge: 10 m. Rollenlänge max.: 10 m.

Abnahme als: 10-m-Rolle.

Breite: 1000 mm. Gewicht: 60 kg.

►Nr. 502 648 3H € 849.-

Breite: 800 mm. Gewicht: 48 kg.

►Nr. 502 649 3H € 649.-

Breite: 600 mm. Gewicht: 36 kg.

Nr. 502 651 3H € 489.-

Breite: 1200 mm. Gewicht: 72 kg.

Nr. 516 184 3H € 999.-

Industrieroste

- Extrem belastbar
- Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130/GUV-R 181
- Auch für außen

Höhe: 18 mm.

Material: Recycling-Polyethylen.

Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis

+60 °C. Farbe: schwarz. Gewicht: 6 kg/m².

Ausführung: Bodenrost. Belastbarkeit:

1.9 t/dm². Eigenschaft: rutschhemmend /

chemikalienresistent / ölresistent /

Drainage. Arbeitsbereich: trocken / ölig.

Leistenbreite: 23 mm. Fläche: offen.

Sondermaße möglich.

Rollenlänge max.: 30 m. Abnahme

als: Zuschnitt / lfd. M.

Breite: 1200 mm. Gewicht: 7.2 kg.

Nr. 516 185 3H € /m 125.-

Breite: 600 mm. Gewicht: 3.6 kg.

Nr. 916 126 3H € /m 67.90

Breite: 800 mm. Gewicht: 4.8 kg.

Nr. 916 127 3H € /m 75.90

Breite: 1000 mm. Gewicht: 6 kg.

Nr. 916 128 3H € /m 105.-

Länge: 10 m. Rollenlänge max.: 10 m.

Abnahme als: 10-m-Rolle.

Breite: 1000 mm. Gewicht: 60 kg.

►Nr. 502 652 3H € 889.-

Breite: 800 mm. Gewicht: 48 kg.

►Nr. 502 653 3H € 729.-

Breite: 600 mm. Gewicht: 36 kg.

Nr. 502 654 3H € 519.-

Breite: 1200 mm. Gewicht: 72 kg.

Nr. 516 186 3H € 1080.-

Kantenprofile

Ausführung: für Längsseite. Farbe: schwarz.

Nr. 688 665 3H € /m 17.25

Ausführung: für Breitseite. Farbe: schwarz.

Nr. 731 677 3H € /m 14.75

Ausführung: für Breitseite. Farbe: schwarz / gelb.

Nr. 731 678 3H € /m 17.25

Ausführung: für Längsseite. Farbe: schwarz / gelb.

Nr. 731 679 3H € /m 18.75

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.

Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.