







### **LED-Flexarm-**Maschinenleuchten

- Hochwertige Industrieausführung mit langlebiger LED-
- Exakt einstellbarer Metall-Flexschlauch für mind. 20000 Bewegungen
- Schutzart IP67 (Leuchtenkopf), Schutzklasse III

Leuchtmittel: LED. Farbe: schwarz. Schutzart: IP67. Anschlusskabel: 3 m. Leuchtenkopf-Ø: 82 mm. Lebensdauer: 50000 Std. Leuchtkopfhöhe: 99 mm. Gewicht: 1.6 kg. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 5000 K. Armlänge: 600 mm. Material: Aluminium-Druckguss / Metall.

Leistung: 5 Watt. Anschlussspannung: 22 – 26 V, DC.

Lichtstrom: 490 Lumen, Abstrahlwinkel: 10 °.

Nr. 531 962 3H € 227.-

Lichtstrom: 460 Lumen, Abstrahlwinkel: 30 °.

Nr. 531 963 3H € 227.-

Tischklemme

Nr. 118 268 3H € 36.50

# **LED-Gestängeleuchten TANEO**

- Ideal in Fertigung, Montage und Labor
- Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht
- Gutes Kontrastsehen, sehr gute Farbwiedergabe durch Premium-LEDs

Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz. Schutzart: IP20. Eigenschaft: dimmbar. Lebensdauer: 50000 Std. Leuchtkopfhöhe: 33 mm. Leuchtkopftiefe: 136 mm. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4000 K.

Farbe: alusilber / schwarz.

Leistung: 14 Watt. Energieverbrauch: 150 kWh/1000h. Leuchtkopfbreite: 218 mm. Gewicht: 2.35 kg. Material: Aluminium, eloxiert / Kunststoff.

Nr. 118 236 3H € 639.-

Leistung: 24 Watt. Energieverbrauch: 310 kWh/1000h. Leuchtkopfbreite: 398 mm. Gewicht: 3 kg. Material: Kunststoff / Aluminium, eloxiert.

Nr. 118 237 3H € 739.-

Leistung: 34 Watt. Energieverbrauch: 310 kWh/1000h. Leuchtkopfbreite: 577 mm. Gewicht: 3.1 kg. Material: Aluminium, eloxiert / Kunststoff.

Nr. 118 238 3H € 859.-

#### **Universal-LED-Gelenkleuchten**

- Robustes, leichtgängiges Kugelgelenk am Leuchtenkopf – stufenlos und exakt einstellbar
- Für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf bei anspruchsvollen Sehaufgaben
- Optimal auch für Anwendungen, bei denen der Leuchtenkopf nahe am Objekt platziert wird

Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 – 60 Hz. Farbe: silbergrau. Schutzart: IP20. Anschlusskabel: 2 m. Drehachsen: 6. Leuchtenkopf: neigbar / drehbar. Ausführung Vorschaltgerät: integrierter LED-Treiber. Lebensdauer: 72000 Std. Leuchtkopfhöhe: 50.5 mm. Leuchtkopftiefe: 98 mm. Lichtfarbe: neutralweiß. Material: Metall / Aluminium / Stahl, Abstrahlwinkel: 90 °. Farbwiedergabeindex: 80.

Leistung: 12 Watt. Energieverbrauch: 12 kWh/1000h. Leuchtkopfbreite: 355 mm. Lichtstrom: 2000 Lumen. Max. Beleuchtungsstärke: 2900 Lux. Gewicht: 4.3 kg.

Eigenschaft: nicht dimmbar. Farbtemperatur: 5000 K.

Nr. 118 319 3H € 399,-

Eigenschaft: dimmbar. Farbtemperatur: 5000 K.

Nr. 118 321 3H € 479.-

Leistung: 24 Watt. Energieverbrauch: 26 kWh/1000h. Leuchtkopfbreite: 577 mm. Eigenschaft: dimmbar. Lichtstrom: 4000 Lumen. Max.

Beleuchtungsstärke: 4000 Lux. Gewicht: 5 kg.

Farbtemperatur: 5000 K. Nr. 118 323 3H € 569.-

Tischklemme

Nr. 760 120 3H € 21.50

Wandwinkel

Nr. 760 121 3H € 15.95



## **LED-Flexarm-**Maschinenleuchten IP65

- Konzentriertes, kraftvolles Punktlicht ohne Wärmebelastung
- Robuster, flexibler Schlaucharm für variablen Einsatz an Maschinen und Arbeitsplätzen, 500 mm lang
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Leistung: 3 x 1,5 Watt. Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Farbe: schwarz. Schutzart: IP65. Energieverbrauch: 5 kWh/1000h. Anschlusskabel: 1.8 m. Material Kopf: Aluminium-Profil. Leuchtenkopf-Ø: 80 mm. Lebensdauer: 50000 Std. Lichtstrom: 630 Lumen. Farbtemperatur: 5700 K. Material: Aluminium / Kunststoff.

Lampenfuß: mit Magnetfuß. Gewicht: 2 kg.

▶Nr. 118 327 3H € 319.-

Lampenfuß: zum Aufschrauben. Gewicht: 1.35 kg.

▶Nr. 118 328 3H € 297.-

Tischklemmen

Nr. 760 113 3H € 20.50



## **Universal-LED-Flexarmleuchten IP20**

- Gleichmäßiges, schattenfreies Flächenlicht ohne Wärmebelastung
- Flexibler Schlaucharm für variablen Einsatz an Maschinen und Arbeitsplätzen, Länge 500 mm
- Stufenlos dimmbar

Leistung: 14 Watt. Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz. Schutzart: IP20. Energieverbrauch: 15.4 kWh/1000h. Anschlusskabel: 1.8 m. Leuchtkopfbreite: 71 mm. Material Kopf: Aluminium-Profil. Eigenschaft: dimmbar. Lichtstrom: 1870 Lumen. Leuchtkopfhöhe: 35 mm. Leuchtkopftiefe: 315 mm. Farbtemperatur: 5000 K. Armlänge: 500 mm. Material: Metall / Aluminium / Kunststoff.

Lampenfuß: mit Magnetfuß. Gewicht: 1.85 kg.

Nr. 118 324 3H

Lampenfuß: zum Aufschrauben. Gewicht: 1.2 kg.

Nr. 118 325 3H



Tischklemmen

Nr. 760 113 3H € 20.50