



In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.



TRANSPORT

Premium-Montagehilfswagen

- Wannenhöden, Aufkantung 40 mm

Tragfähigkeit: 250 kg. Ladeflächenlänge: 900 mm. Ladeflächenbreite: 500 mm. Länge: 1300 mm. Breite: 508 mm. Höhe: 1165 mm. Anzahl Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 210 / 860 mm. Ladeflächenmaterial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 160 mm. Radlagerung: Rollenlager. Ausführung Ladeflächen: mit 40 mm hoher Aufkantung. Farbe: lichtblau RAL 5012.

► Nr. 516 008 3H € 459.-

Premium-Montagewagen KOMPAKT

- Wendig und stabil
- Vielseitig einsetzbar
- Anklickbarer Schiebegriff

Tragfähigkeit: 500 kg. Ladeflächenlänge: 600 mm. Ladeflächenbreite: 600 mm. Länge: 700 mm. Breite: 600 mm. Höhe: 900 mm. Anzahl Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 280 / 900 mm. Ladeflächenmaterial: MDF-Platte, Dekor beschichtet. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 200 mm. Radlagerung: Rollenlager. Farbe: lichtblau RAL 5012.

► Nr. 918 870 3H € 389.-

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro

10
Jahre
Garantie

Montagehilfswagen

- Wannenhöden, Aufkantung 40 mm

Anzahl Etagen: 4 Stück. Etagenhöhen: 210 / 660 / 1090 / 1390 mm. Länge: 910 mm. Ausführung Ladeflächen: mit 40 mm hoher Aufkantung. Höhe: 1430 mm. Breite: 510 mm. Ladeflächenlänge: 895 mm. Ladeflächenbreite: 495 mm. Ladeflächenmaterial: Stahlblech, pulverbeschichtet. Ladeflächenfarbe: lichtblau RAL 5012. Aufsatzlänge: 895 mm. Aufsatzbreite: 250 mm. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012. Radausführung: Vollgummi. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 160 mm. Radlagerung: Rollenlager. Tragfähigkeit: 250 kg. Anzahl Schubladen: 1 Stück. Schubladenhöhe: 150 mm. Schubladenbreite: 750 mm. Schubladentiefe: 475 mm. Schubladentraglast: 40 kg.

Oberste Etage und Schublade werden der Lieferung lose beigelegt – leichte Montage.

► Nr. 614 574 3H € 719.-

Oberste Etage wird der Lieferung lose beigelegt – leichte Montage.

► Nr. 942 459 3H € 469.-



Mehr Auswahl online!

Montage-Rollhocker

- Chromnickelstahl 18/10
- Korrosionsbeständig
- Temperaturbeständig

Tragfähigkeit: 150 kg. Ladeflächenlänge: 387 mm. Ladeflächenbreite: 387 mm. Länge: 450 mm. Breite: 450 mm. Höhe: 500 mm. Anzahl Etagen: 1 Stück. Material: Edelstahl / Chromnickelstahl 18/10. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Radausführung: Vollgummi spurlos. Rad-Ø: 125 mm. Gewicht: 12 kg. Materialeigenschaft: rostfrei.

Nr. 921 152 3H € 335.-



EDELSTAHL 18/10
Rostfrei