

Profi-Alu-Arbeitsplattformen

- Außerordentlich stabile Konstruktion
- Geringes Gewicht – einfach zu transportieren
- Große Arbeitsplattform – viel Platz für Personen und Arbeitsmaterial

Plattformbreite: 290 mm.
Eigenschaft: klappbar. Aufstieg: beidseitig.
Gestellmaterial: Aluminium. Höhe geklappt: 110 mm. Tragfähigkeit: 150 kg.

Plattformlänge: 1300 mm.
Plattformhöhe: 500 mm.
Gesamtlänge: 1640 mm.
Gesamtbreite: 460 mm. Länge geklappt: 1300 mm. Breite geklappt: 450 mm. Stufen inkl. Plattform: 2 x 2 Stück. Gewicht: 7,9 kg. Arbeitshöhe: 2500 mm.

Nr. 111 400 3H € 369.-

Plattformlänge: 1740 mm.
Plattformhöhe: 700 mm.
Gesamtlänge: 2330 mm.
Gesamtbreite: 700 mm. Länge geklappt: 1740 mm. Breite geklappt: 700 mm. Stufen inkl. Plattform: 2 x 3 Stück. Gewicht: 7,5 kg. Arbeitshöhe: 2700 mm.

Nr. 486 100 3H € 479.-



Optimal geeignet für den Einsatz in Industrie und Handwerk.



Arbeitsplattformen

- Platzsparend zusammenklappbar
- Rutschhemmende und wasserfeste große Standfläche
- Integrierte Klappsperr, automatisch arretierend, für einen sicheren Stand

Plattformlänge: 1100 mm. Plattformbreite: 300 mm.
Plattformhöhe: 450 mm. Aufstieg: beidseitig.
Gesamtlänge: 1400 mm. Gesamthöhe: 450 mm.
Gestellfarbe: blau. Gestellmaterial: Aluminium. Länge geklappt: 1100 mm. Breite geklappt: 335 mm. Höhe geklappt: 135 mm. Stufen inkl. Plattform: 2 Stück.
Stufenbreite: 80 mm. Stufenmaterial: Aluminium.
Gewicht: 9 kg. Arbeitshöhe: 2450 mm.
Tragfähigkeit: 150 kg.

Nr. 569 352 3H € 93.90



by KAISER+KRAFT



Höhenverstellbare GewindefüÙe

Arbeitsplattformen

- Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen
- Einfache Höhenverstellung durch GewindefüÙe
- Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt

Plattformhöhe: 165 – 230 mm. Gestellmaterial: Stahl. Plattformbreite: 610 mm.
Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Arbeitsplattformen

- Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen
- Einfache Höhenverstellung durch GewindefüÙe
- Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt

Plattformhöhe: 255 – 320 mm. Gestellmaterial: Stahl. Plattformbreite: 610 mm.
Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Plattformlänge	mm	610	910	1210	1510
Gestellfarbe Ausführung					
feuerverzinkt mit Gitterrostplatte	Nr. €	▶476 210 3H 495.-	▶476 216 3H 595.-	▶476 222 3H 839.-	▶476 228 3H 969.-
feuerverzinkt mit Riefengummiplatte	Nr. €	▶476 212 3H 349.-	▶476 218 3H 469.-	▶476 224 3H 595.-	▶476 230 3H 709.-
feuerverzinkt mit Siebdruckplatte	Nr. €	▶476 211 3H 319.-	▶476 217 3H 439.-	▶476 223 3H 559.-	▶476 229 3H 649.-
lichtblau mit Gitterrostplatte	Nr. €	▶476 207 3H 459.-	▶476 213 3H 559.-	▶476 219 3H 729.-	▶476 225 3H 729.-
lichtblau mit Riefengummiplatte	Nr. €	▶476 209 3H 319.-	▶476 215 3H 415.-	▶476 221 3H 535.-	▶476 227 3H 619.-
lichtblau mit Siebdruckplatte	Nr. €	▶476 208 3H 299.-	▶476 214 3H 379.-	▶476 220 3H 505.-	▶476 226 3H 595.-

Plattformlänge	mm	610	910	1210	1510
Gestellfarbe Ausführung					
feuerverzinkt mit Gitterrostplatte	Nr. €	▶476 234 3H 505.-	▶476 240 3H 619.-	▶476 246 3H 839.-	▶476 252 3H 959.-
feuerverzinkt mit Riefengummiplatte	Nr. €	▶476 236 3H 369.-	▶476 242 3H 479.-	▶476 248 3H 619.-	▶476 254 3H 719.-
feuerverzinkt mit Siebdruckplatte	Nr. €	▶476 235 3H 329.-	▶476 241 3H 459.-	▶476 247 3H 575.-	▶476 253 3H 659.-
lichtblau mit Gitterrostplatte	Nr. €	▶476 231 3H 469.-	▶476 237 3H 575.-	▶476 243 3H 769.-	▶476 249 3H 879.-
lichtblau mit Riefengummiplatte	Nr. €	▶476 233 3H 329.-	▶476 239 3H 439.-	▶476 245 3H 559.-	▶476 251 3H 659.-
lichtblau mit Siebdruckplatte	Nr. €	▶476 232 3H 309.-	▶476 238 3H 415.-	▶476 244 3H 535.-	▶476 250 3H 619.-