

Mobile Podestleitern PREMIUM

- Industriequalität für höchste Ansprüche
- Robuste Stahlkonstruktion
- Arbeitshöhe bis zu 5,5 m

Gestellmaterial: Stahl.
 Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012.
 Plattformbreite: 554 mm.
 Plattformtiefe: 605 mm.
 Stufenbreite: 500 mm.
 Stufentiefe: 180 mm. Aufstieg: einseitig.
 Ausführung Aufstieg: Stufen.
 Rad-Ø: 160 mm. Neigungswinkel: 60°.
 Stufenabstand: 200 mm.
 Eigenschaft: fahrbar.
 Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen.
 Tragfähigkeit: 150 kg.
Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Ideal für den Einsatz in Lagerhalle und Produktion.

Gefertigt und geprüft nach EN 131.



Stufen mit geriffeltem Aluminium



Stufen mit Riefengummi



Stufen mit Siebdruckplatte

Stufen inkl. Plattform	Stück	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plattformhöhe	mm	935	1170	1405	1640	1875	2110	2345	2580	2815	3050	3285	3520
Gesamttiefe	mm	1180	1310	1460	1610	1750	1905	2050	2200	2350	2500	2645	2790
Gesamtbreite	mm	880	880	880	880	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1500	1500
Stufenmaterial													
Aluminium, geriffelt	Nr.	▶499 925 3H	▶499 928 3H	▶499 931 3H	▶499 934 3H	▶499 937 3H	▶499 940 3H	▶499 943 3H	▶499 946 3H	▶499 949 3H	▶499 952 3H	▶499 955 3H	▶499 958 3H
	€	1740.-	2025.-	2250.-	2575.-	2800.-	3100.-	3375.-	3600.-	3775.-	3825.-	4500.-	4550.-
Riefengummi	Nr.	▶499 927 3H	▶499 930 3H	▶499 933 3H	▶499 936 3H	▶499 939 3H	▶499 942 3H	▶499 945 3H	▶499 948 3H	▶499 951 3H	▶499 954 3H	▶499 957 3H	▶499 960 3H
	€	1740.-	2000.-	2250.-	2575.-	2800.-	3100.-	3375.-	3550.-	3775.-	3825.-	4550.-	4550.-
Siebdruckplatte	Nr.	▶499 926 3H	▶499 929 3H	▶499 932 3H	▶499 935 3H	▶499 938 3H	▶499 941 3H	▶499 944 3H	▶499 947 3H	▶499 950 3H	▶499 953 3H	▶499 956 3H	▶499 959 3H
	€	1680.-	1940.-	2175.-	2525.-	2750.-	3025.-	3325.-	3475.-	3700.-	3775.-	4500.-	4500.-