



Weitere
Ausbaumöglichkeiten und
Plattformen auf Anfrage.



Alu-Klappgerüste

- Flexibel – Plattform in verschiedenen Höhen einhängbar
- Kompakt – platzsparende Transportmaße
- Praktisch – innovatives Scharniersystem für schnelles Auf- und Zusammenklappen

Plattformbreite: 0,60 m. Plattformlänge: 1,80 m. Material: Aluminium.
Tragfähigkeit: 750 kg. Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Feststellbremse. Rad-Ø: 125 mm.
Gerüstbreite: 0,75 m. Gerüstlänge: 2,0 m. Eigenschaft: klappbar. Norm: EN 1004.

Plattformhöhe	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Arbeitshöhe	m	3	3,8	5,8	7,8
Gerüsthöhe	m	1,83	2,8	4,8	6,8
Gewicht	kg	32	50	105	145,2
	Nr.	944 182 3H	944 183 3H	944 185 3H	727 746 3H
	€	709.-	1320.-	2125.-	3100.-



Bitte beachten Sie die notwendige
Ballastierung gemäß Aufbau- und
Verwendungsanleitung.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu-Klappgerüste

- Praktisch – faltbares Grundgerüst mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Kompakt – passt aufgebaut und vollgepackt durch Standard-Zimmertüren
- Sicher – ab einer Plattformhöhe von 2,76 m mit Fahrbalken

Plattformbreite: 0,75 m. Plattformlänge: 1,8 m. Material: Aluminium. Tragfähigkeit: 200 kg/
m². Rad-Ø: 150 mm. Eigenschaft: klappbar. Rohrdurchmesser: 48,3 mm. Norm: EN 1004.

Plattformhöhe	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Arbeitshöhe	m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Gerüsthöhe	m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98
Gewicht	kg	42	58	140,5	169,6	192,2	218
	Nr.	523 106 3H	523 127 3H	523 135 3H	523 141 3H	523 143 3H	523 143 3H
	€	889.-	1180.-	2350.-	2925.-	3250.-	3700.-