

## 17–23 | Fahrradständer

- Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet

Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt.  
 Gesamthöhe: 415 mm. Befestigungsart: zum Aufdübeln oder Verankern. Radabstand: 350 mm. Reifenbreite bis: 55 mm. Farbe: verzinkt. Höhe über Flur: 415 mm. Rohrdurchmesser: 18 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Ab

€ 84.90

Nr. 928 009 6F



Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar.

Für Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.



20

€ 189.-

Nr. 706 649 6F



21

€ 269.-

Nr. 706 650 6F

BETRIEB

		17	18	19	20	21	22	23
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12
Gesamtbreite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Gesamttiefe	mm	550	550	550	550	550	710	710
Radeinstellung		1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Stellraumtiefe	mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Tief- / Hocheinstellplätze	Stück	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
	Nr.	928 009 6F	706 806 6F	928 010 6F	706 648 6F	706 649 6F	706 650 6F	706 651 6F
	€	84.90	94.90	129.-	165.-	189.-	269.-	309.-

16 | Boden-Montagewinkel

VE: 2 Stück.

16 | Nr. 114 222 6F €/VE 12.49

24 | Bodenanker

VE: 2 Stück.

24 | Nr. 114 223 6F €/VE 35.90