

Fahrradständer

- Platz sparende Hoch-/Tief-Radeinstellung
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet

Material: Stahl. Oberfläche: feuerverzinkt.
Gesamthöhe: 415 mm. Befestigungsart: zum Aufdübeln oder Verankern. Radabstand: 350 mm. Reifenbreite bis: 55 mm. Farbe: verzinkt. Höhe über Flur: 415 mm. Rohrdurchmesser: 18 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Ab
€ 73.90
Nr. 928 009 3H

Für Fahrräder mit einer maximalen Reifenbreite bis 55 mm geeignet.

Weitere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.

Werbefahrradständer auf Anfrage lieferbar.



5

€ 199.-
Nr. 706 649 3H



6

€ 289.-
Nr. 706 650 3H

BETRIEB

Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6	7
Gesamtbreite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Gesamttiefe	mm	550	550	550	550	550	710	710
Radeinstellung		1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Stellraumtiefe	mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Tief- / Hocheinstellplätze	Stück	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Nr.		►928 009 3H	►706 806 3H	►928 010 3H	►706 648 3H	►706 649 3H	►706 650 3H	►706 651 3H
€		73.90	101.-	139.-	175.-	199.-	289.-	349.-

Boden-Montagewinkel

VE: 2 Stück.
►Nr. 114 222 3H € /VE 15.75

Bodenanker

VE: 2 Stück.
►Nr. 114 223 3H € /VE 42.90