



Mit Tragarmen (Zubehör)

## Tragarm-Regalwagen

- Ideal als Lacktrockenwagen
- Verstellbare Tragarme

Farbe: lichtblau RAL 5012. Höhe: 1830 mm. Länge: 1550 mm. Breite: 800 mm.  
Tragfähigkeit: 350 kg. Ausführung: einseitig. Radausführung: Vollgummi.  
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm.  
Radlagerung: Rollenlager. Rastermaß: 50 mm. Gewicht: 61 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

► Nr. 985 882 3H € 575.-

### Tragreihe mit 3 Tragarmen

Breite: 700 mm. Farbe: lichtblau RAL 5012.  
Tragfähigkeit: 50 kg.

► Nr. 739 342 3H € 155.-

► Nr. 739 341 3H € 94.90

### Stahlrohr-Tragreihen

Breite: 450 mm. Länge: 1750 mm.  
Traglast: 80 kg. Material: Stahlrohr.  
Farbe: lichtgrau RAL 7035.  
Oberfläche: pulverbeschichtet. VE: 4 Stück.

► Nr. 927 559 3H € /VE 555.-



Alle Artikel dieser Seite

**EUROKRAFT**

by KAISER+KRAFT

pro



In nahezu jeder  
RAL-Farbe erhältlich.  
Aufpreis nur 10%.

**10**  
Jahre  
Garantie



Mit Stahlrohr-Tragreihen (Zubehör)

## Tragarm-Regalwagen

- Ideal als Lacktrockenwagen
- Verstellbare Tragarme

Farbe: lichtblau RAL 5012. Höhe: 1835 mm. Länge: 1750 mm.  
Breite: 850 mm. Tragfähigkeit: 500 kg. Ausführung: zweiseitig.  
Radausführung: Vollgummi-Vollelastik. Radausstattung: 2 Lenkrollen  
mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm.  
Radlagerung: Rollenlager. Rastermaß: 50 mm. Gewicht: 57 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

► Nr. 927 558 3H € 605.-

## Tragarmwagen

- Tragarme mit Abrollssicherung
- Ideal für Langgutlagerung

Farbe: lichtblau RAL 5012. Höhe: 1550 mm. Länge: 1750 mm.  
Breite: 890 mm. Tragfähigkeit: 700 kg. Ausführung: zweiseitig.  
Radausführung: Vollelastik. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit  
Doppelstopp, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm. Radlagerung: Rollenlager.  
Gewicht: 66 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

► Nr. 968 538 3H € 605.-



**Mehr Auswahl  
online!**