

Sicherheit vor Diebstahl und Feuer

Sichern Sie Ihre Werte, wie wichtige Dokumente, Datenträger, Bargeld, Schecks, Schlüssel usw. vor Einbruch und Feuer, aber auch vor überraschendem Zugriff durch nicht berechnigte Personen.



VDMA-Sicherheitsstufen A und B

Die Tresore wurden nach bestimmten Baurichtlinien gemäß dem Einheitsblatt des VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) hergestellt. (Das Einheitsblatt wurde vom VDMA zum 31.12.2003 ersatzlos zurückgezogen.)

Um den europäischen Sicherheitsanforderungen zu genügen, wurden diese Schränke durch Sicherheitsschränke mit geprüftem und zertifiziertem Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 14450 S1 bzw. S2 ersetzt.

Die jeweiligen Versicherungssummen (gewerblich und privat) erhalten Sie in Rücksprache mit dem Versicherer.



Einbruchschutz nach EU-Prüfnorm EN 14450

Die Tresore wurden auf Einbruch S1 (200 SU) und S2 (400 SU) geprüft und zertifiziert. (SU = Security Units)

Die bisherigen Anforderungen für A- und B-Schränke werden nachhaltig erfüllt und durch wesentliche sicherheitstechnische Maßnahmen weit übertroffen:

- Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung durch Griff
- Hintergreifprofil / Scharniersicherung
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I
- Schlossdurchschlagsicherung
- Bolzensicherung durch Mangan-Bohrschutz
- Verankerungen in Boden und Rückwand

	Gewerblich *	Privat *
Sicherheitsstufe S1	nach Absprache	bis ca. € 5.000,-
Sicherheitsstufe S2	nach Absprache	bis ca. € 20.000,-

* Die exakten Versicherungssummen erfragen Sie bitte bei Ihrem Versicherer.

Sicherheitsstufen gegen Einbruch nach VDMA 24992, Ausg. Mai 1995

Tresore der Sicherheitsstufen A und B werden nach Richtlinien des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V. hergestellt. Die Hersteller müssen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sein.

Typgeprüfte Sicherheitsstufen gegen Einbruch (EN 1143-1) und Brand (EN 1047-1)

In Europa, bzw. weltweit gibt es im Hinblick auf die Tresore unterschiedliche Sicherheitsnormen. Durch die EURO-Normen (Prüfzeichen an der Türinnenseite) haben Sie die Garantie auf definierten Feuer- und/oder Einbruchschutz in der jeweiligen Sicherheitsklasse. Bevor ein Tresor nach EN-Norm die Marktzulassung erhält, wird er eingehenden Brand- und Einbruchversuchen in einem zugelassenen Prüfinstitut unterzogen.

Nachstehende Punkte sind vor dem Kauf zu berücksichtigen:

- Bei Wandtresoren (Sicherheitsklasse 0 und I) entfällt die Forderung nach einem Mindestgewicht. Bei entsprechender Verankerung Einbauanleitung jedoch beachten!
- Wertschutzschränke der Sicherheitsklasse I und II müssen ein Mindestgewicht von 1000 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden. Alle Tresore sind mit entsprechenden Bohrungen vorgerichtet.

Welche Werte wollen Sie sichern?

Wie groß muss Ihr Tresor sein?

Wo möchten Sie den Tresor platzieren?

Türanschlag rechts oder links ohne Mehrpreis!



Einbruchschutz nach EU-Prüfnorm EN 1143-1

Diese Tresore wurden auf Einbruch geprüft und zertifiziert. Sie unterliegen einer ständigen Kontrolle.

Die Tresore der Klassen N/0, I und II sind generell mehrwandig, der definierte Einbruchschutz wird in Widerstandseinheiten (RU) festgelegt.

Wertschutzschränke ab Klasse II bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

	Gewerblich *	Privat *
Klasse I mit 30/50 RU nach EN 1143-1	bis ca. € 20.000,-	bis ca. € 65.000,-

Alle Tresore, die leichter als 1000 kg sind, müssen verankert werden!

Auf Wunsch ist auch die Tresor-Verankerung vor Ort gegen Mehrpreis möglich.



Zusätzlicher Feuerschutz nach EN 15659 und EN 1047-1

EN 15659 LFS 30 P

Diese Tresore wurden 30 Minuten einer Feuerwiderstandsprüfung bei 840 °C unterzogen.

EN 1047-1 S 60 P, S 120 P, S 60 DIS

Die entsprechenden Wertschutzschränke wurden einer ein- / bzw. zweistündigen Feuerwiderstandsprüfung bis 1090 °C sowie einer Sturzprüfung aus 9,15 m Höhe unterzogen.

UL-72 60 P

Diese Tresore wurden einer einstündigen Feuerwiderstandsprüfung bei 1090 °C unterzogen.

	Geprüfter Feuerschutz
Feuersicherheit nach EN 15659 LFS 30 P	30 Minuten für Dokumente
Feuersicherheit nach EN 1047-1 S 60 P	1 Stunde für Dokumente
Feuersicherheit nach EN 1047-1 S 120 P	2 Stunden für Dokumente
Feuersicherheit nach UL-72 60 P	1 Stunde für Dokumente

Bitte beachten: Um den vollen Versicherungsschutz zu erlangen müssen die Schränke gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.