

6 + 7
Wandmontage möglich –
Halterung im Lieferumfang

Alle Geräte dieser Doppelseite verfügen über einen thermischen Überlastschutz gemäß EN 60335-2-80.

Anschlussspannung 220 – 240 Volt / 50 Hz.

Tisch- und Standventilatoren

1 + 2 In Ganzmetallausführung

Wartungsfreie Motoren mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb. 85°-Oszillation, abschaltbar. Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar. Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar.

1 Tischventilator

3 Geschwindigkeitsstufen mittels Hebelschalter bedienbar. Kippsicherer Standfuß mit Gummifüßen. Oberfläche verchromt.

2 Standventilator

In satinierter Ausführung. 3-Stufen-Drehesalter. Stufenlos höhenverstellbar von 963 bis 1361 mm. Solider Standfuß, Ø 410 mm.

3 + 4 Standventilatoren mit Kunststoffgehäuse

Kräftiger Luftstrom. Zuschaltbare 85°-Oszillation. Abnehmbares Schutzgitter und transparenter Rotor. Stabiler Standfuß, Ø 420 mm.

3 Mit 3-Stufen-Schalter.

Stufenlos höhenverstellbar von 1125 bis 1315 mm. Kunststoffgehäuse in Weiß.

4 Mit Fernbedienung.

Stufenlos höhenverstellbar von 1140 bis 1335 mm. Kunststoffgehäuse anthrazit.

Bedienung direkt am Gerät oder per Infrarot-Fernbedienung

- 3 Gebläsestufen
- Timer von 0,5 bis 4 Stunden
- „Natural“-Funktion für eine naturnahe Windsimulation

5 Standventilator

Mit hohem Luftvolumen und starkem, 3-stufigem Gebläse, perfekte Kühlung, auch für größere Räume. Schutzkorb aus verchromtem Stahl. Vertikale Neigung im Winkel von ca. 160° zur Verstellung des Luftstromes verstell- und arretierbar. Mit Überhitzungsschutz. Stufenlos höhenverstellbar von 1160 bis 1460 mm. Standfuß-Ø 480 mm. Anschlusskabel 2,5 m.


6 + 7 Bodenventilatoren

Das superstarke 3-stufige Gebläse sorgt für angenehm frischen Wind – selbst in Großraumbüros. Schutzkorb und Standbügel aus verchromtem Stahl. Die Neigung des Schutzkorbes und somit die Luftrichtung ist im Winkel von ca. 100° einstellbar. Metallbügelstandfuß für stabilen, kippfesten Stand. Halter für Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Tragegriff und 2,5 m langes Anschlusskabel.

1 – 5 Werden zerlegt angeliefert, leichte Montage.



Oszillation



3 + 4

4 Mit Fernbedienung

| Artikel | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durchmesser Rotorblatt | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Durchmesser Schutzkorb | mm | 340 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 550 |
| Anzahl Drehzahlstufen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drehzahl max. | U/min | 1210 | 1145 | 1145 | 1145 | 1305 | 1305 | 1310 |
| Luftvolumen max. | m ³ /h | 2160 | 3820 | 4180 | 4180 | 5685 | 5685 | 7860 |
| Leistung | Watt | 45 | 60 | 50 | 50 | 110 | 110 | 120 |
| 1 – 2 Stück | Nr. | 752 529-1E | 610 306-1E | 970 365-1E | 970 367-1E | 860 697-1E | 977 760-1E | 610 303-1E |
| | Fr. / Stück | 163.– | 167.– | 78.50 | 92.50 | 315.– | 153.– | 155.– |
| ab 3 Stück | Nr. | 508 820-1E | 614 231-1E | 970 366-1E | 970 368-1E | 860 700-1E | 863 823-1E | 863 831-1E |
| | Fr. / Stück | 155.– | 157.– | 75.– | 88.50 | 309.– | 145.– | 147.– |