

Premium-Montagewagen, ESD

- Ergonomisch – komfortable Arbeits- und Schiebegriffhöhe
- Langlebig – fest verschweißte Konstruktion
- ESD-Ausführung, galvanisch verzinkt und mit elektrisch leitfähigen Rollen

Tragfähigkeit: 500 kg. Höhe: 1120 mm.
Arbeitshöhe: 895 mm. Anzahl
Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 275 /
895 mm. Ladeflächenmaterial: Stahl,
verzinkt. Gestellmaterial: Stahl.
Arbeitsplattenmaterial: Stahlblech,
verzinkt. Radausstattung: 2 Lenkrollen
mit Feststeller, 2 Bockrollen.
Radausführung: Vollgummi.
Rad-Ø: 200 mm. Radlagerung: Rollenlager.
Schiebebügelhöhe: 1105 mm.
Farbe: verzinkt.

Ladeflächenlänge: 1050 mm.
Ladeflächenbreite: 700 mm.
Länge: 1195 mm. Breite: 700 mm.
►Nr. 659 802 3H Fr. 669.-
Ladeflächenlänge: 1250 mm.
Ladeflächenbreite: 800 mm.
Länge: 1395 mm. Breite: 800 mm.
►Nr. 659 810 3H Fr. 699.-

Alle Artikel dieser Seite

EUROKRAFT
pro
by KAISER+KRAFT

10
Jahre
Garantie



Vermeiden Sie Schäden
durch elektrostatische
Aufladung in Produktion,
Lager, Versand etc.

NEU

**made in
GERMANY**



Premium-Montagehilfswagen, ESD-Ausführung

- Öl- und wasserdichte Verschweißung
- Leichtgängig auch bei schwerer Last
- ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähiger Beschichtung und elektrisch leitfähigen Rollen

Ladeflächenlänge: 900 mm.
Ladeflächenbreite: 500 mm.
Länge: 1055 mm.
Breite: 508 mm. Höhe: 1140 mm.
Ladeflächenmaterial: Stahlblech,
pulverbeschichtet. Gestellmaterial: Stahl.
Radausstattung: 2 Lenkrollen
mit Feststeller, 2 Bockrollen.
Radausführung: Vollgummi.
Rad-Ø: 160 mm. Radlagerung: Rollenlager.
Schiebebügelhöhe: 1120 mm.
Aufkantung: 40 mm. Farbe: lichtgrau
RAL 7035.

Tragfähigkeit: 250 kg. Anzahl
Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 220 /
875 mm.
►Nr. 659 814 3H Fr. 425.-
Tragfähigkeit: 350 kg. Anzahl
Etagen: 3 Stück. Etagenhöhen: 220 / 560 /
875 mm.
►Nr. 659 816 3H Fr. 519.-

Premium-ESD-Etagenwagen

- Leichtgängig und wendig
- Vielseitig einsetzbar
- ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen und elektrisch leitfähiger Beschichtung

Tragfähigkeit: 500 kg.
Ladeflächenlänge: 1015 mm.
Ladeflächenbreite: 680 mm.
Länge: 1210 mm. Breite: 740 mm.
Höhe: 1780 mm. Tragfähigkeit pro
Ladefläche: 50 kg. Bodenplatte: Stahlblech,
verzinkt. Material: Stahl, pulverbeschichtet.
Farbe: lichtgrau RAL 7035.
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit
Feststeller, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm.
Radausführung: Vollgummi.
Verstellraster Zwischenböden: 50 mm.
Maschenweite Stirnseite: 50 x 50 mm.
Maschenweite Rückwand: 50 x 50 mm.
Ladehöhe: 280 mm.

Radlagerung: Rollenlager.
Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035.
Gestellmaterial: Stahlblech, verzinkt.
Eigenschaft: verschließbar.
Ausführung Etagenwagen: mit
abschließbarer Doppelfügel Tür. Anzahl
Etagen: 2 Stück. Gewicht: 100 kg.
►Nr. 659 553 3H Fr. 1350.-
Ausführung Etagenwagen: mit
abschließbarer Doppelfügel Tür und
Etagenböden. Gewicht: 131 kg.
Ladeflächenfarbe: verzinkt.
Ladeflächenmaterial: Stahlblech, verzinkt.
►Nr. 659 561 3H Fr. 1779.-



Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 041 747 10 10

KAISER+KRAFT