



made in GERMANY



EUROKRAFT pro
by KAISER+KRAFT active GREEN

Premium-Plattformwagen

- Praktisch – große Ladefläche
- Flexibel – vielseitig einsetzbar
- Komfortabler Schiebebügel

Ladehöhe: 280 mm. Schiebebügelhöhe: 1100 mm.
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Ladeflächenfarbe: schwarz.
Schiebebügelmaterial: Metall. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.

Ab Fr. **299.-**
Nr. 114 424 3H



10
Jahre Garantie

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Zu Ihrer Sicherheit

Lenkrollen mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

		1	2	3	4	5	6	
Tragfähigkeit	kg	300	500	500	500	500	1000	
Ausstattung		mit Rohrschiebebügel	mit 1 Stirnwand	mit 2 Stirnwänden	mit Rohrschiebebügel	mit Rohrschiebebügel	mit Rohrschiebebügel	
Radausführung		Luftreifen	Vollgummi	Vollgummi	Polyamid	Vollgummi	Vollelastik	
Radlagerung							Kugellager	
Ladeflächenmaterial		Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Kunststoff-Recyclat	Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche	
Schiebebügelausführung		fest verschraubt	fest verschraubt	fest verschraubt	fest verschraubt	fest verschraubt	verschweißt	
Wandhöhe	mm		500	500				
Seitenwandmaterial			MDF-Buche	MDF-Buche				
Länge	Breite	Gestellfarbe						
1050 mm	700 mm	lichtblau RAL 5012	Nr. ▶114 426 3H Fr. 589.-	▶114 433 3H 389.-	▶114 435 3H 449.-	▶114 425 3H 449.-	▶114 424 3H 299.-	▶114 431 3H 779.-
1050 mm	700 mm	türkisgrün RAL 6016	Nr. 114 439 3H Fr. 589.-	114 445 3H 389.-	▶114 447 3H 449.-	114 438 3H 449.-	114 437 3H 299.-	114 443 3H 779.-
1250 mm	800 mm	lichtblau RAL 5012	Nr. ▶114 429 3H Fr. 569.-	▶114 434 3H 409.-	▶114 436 3H 479.-	▶114 428 3H 459.-	▶114 427 3H 409.-	▶114 432 3H 799.-
1250 mm	800 mm	türkisgrün RAL 6016	Nr. 114 442 3H Fr. 569.-	114 446 3H 409.-	▶114 449 3H 479.-	114 441 3H 459.-	114 440 3H 409.-	114 444 3H 799.-

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.



NEU

Koppelung via Bluetooth. Kabellos und keine fehlerhafte Verbindung mit anderen Geräten, die in der Nähe sind.

Plattformwagen mit Elektroantrieb

- Höchst flexibel einsetzbar aufgrund der Modulbauweise
- Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer
- Intuitive Bedienung, perfekte Steuerkontrolle

Tragfähigkeit: 500 kg. Ladehöhe: 285 mm.
Höhe: 1300 mm. Schiebebügelhöhe: 1130 mm.

Rad-Ø: 200 / 230 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Antriebsräder. Ladeflächenfarbe: schwarz. Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012.
Ladeflächenmaterial: Kunststoff. Gestellmaterial: Stahl.
Akkukapazität: 12 Ah. Anschlussspannung: AC 100 – 240 V. Ladezeit: 6 Std. Leistung: 0.25 kW.
Spannung: 24 V. Geschwindigkeit max.: 5 km/h.

Ausstattung		mit 1 Stirnwand	mit 2 Stirnwänden	mit 2 Stirnwänden	mit Rohrschiebebügel	mit Rohrschiebebügel
Radausführung		Vollgummi / Polyurethan	Vollgummi / Polyurethan	Vollgummi / Polyurethan	Polyamid / Polyurethan	Vollgummi / Polyurethan
Radlagerung		Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Gleitlager	Rollenlager
Wandhöhe	mm	500	500	500		
Seitenwandmaterial		MDF-Platte	MDF-Platte	Stahlgitter		
Länge	Breite					
1370 mm	700 mm	Nr. 649 456 3H Fr. 3579.-			649 454 3H 3629.-	649 452 3H 3579.-
1420 mm	700 mm	Nr. 649 478 3H Fr. 3650.-		649 458 3H 3629.-		
1570 mm	800 mm	Nr. 649 478 3H Fr. 3650.-			649 476 3H 3679.-	649 474 3H 3650.-
1620 mm	800 mm	Nr. 649 480 3H Fr. 3729.-		649 490 3H 3729.-		