



Klappbodenbehälter

- Schnelles und sauberes Entleeren
- Bodenklappen schließen beim Aufsetzen selbsttätig
- Leichter Transport mit Gabelstapler, durch Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen geschützt

Unterfahrhöhe: 100 mm. Material: Stahlblech. Oberfläche: lackiert. Farbe: reinorange RAL 2004.



Alle Klappbodenbehälter sind sowohl mit Stahlwänden als auch in der Gitterausführung erhältlich.

Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt sowie Sonderausführungen lieferbar. Fragen Sie an!















Volumen	m³	0.52	0.52	0.52	0.78	0.78	0.78	0.975	1.5	1.5	2.0
Traglast	kg	1300	1300	2000	1400	1400	2000	2000	1400	1400	2000
Gesamtbreite	mm	800	800	800	1000	1000	800	1000	1000	1000	1000
Gesamtlänge	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1000	1500	1500	1500	2000
Gesamthöhe	mm	910	910	910	910	910	1260	910	1260	1260	1260
Füllhöhe	mm	650	650	650	650	650	1000	650	1000	1000	1000
Ausführung		1 Bodenklappe,	1 Bodenklappe,	2 Bodenklappen,	1 Bodenklappe,	1 Bodenklappe,	2 Bodenklappen,	2 Bodenklappen,	1 Bodenklappe,	1 Bodenklappe,	2 Bodenklappen,
		Stahlwände	Gitterwände	Stahlwände	Stahlwände	Gitterwände	Stahlwände	Stahlwände	Stahlwände	Gitterwände	Gitterwände
Materialstärke	mm		4			4				4	4
Maschenweite	mm		40 x 40			40 x 40				40 x 40	40 x 40
	Nr.	114 082 3H	114 083 3H	▶518 828 3H	114 084 3H	114 085 3H	▶518 829 3H	▶518 830 3H	114 086 3H	114 087 3H	▶518 831 3H
-	Fr.	1550	1750	1195	1879	2129	1390	1879	2650	3129	2750