

Mobile Plattformtreppen

- Praktisch für den mobilen Einsatz
- Holme aus kräftigen Aluminium-Profilen
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium

Gestellmaterial: Aluminium. Plattformbreite: 600 mm.
Plattformtiefe: 800 mm. Stufenbreite: 800 mm.

Stufentiefe: 200 mm. Aufstieg: einseitig. Ausführung

Aufstieg: Stufen. Stufenmaterial: Aluminium, gerieft.

Rad-Ø: 125 mm. Neigungswinkel: 60°. Eigenschaft: fahrbar.

Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, alle mit Feststeller.

Vormontierte Anlieferung – leichte Endmontage.

Sonderkonstruktionen und weitere Plattform- und Treppenbeläge sind auf Anfrage lieferbar.



Stufen inkl. Plattform	Stück	5	7	9	11	13	15
Plattformhöhe	mm	1210	1690	2180	2660	3150	3640
Gesamttiefe	mm	1360	1630	1920	2170	2460	2740
Gesamtbreite	mm	1000	1000	1400	1400	1400	1800
	Nr.	570 753 3H	570 754 3H	570 755 3H	570 756 3H	570 757 3H	570 758 3H
	Fr.	3350.-	3850.-	4429.-	4929.-	4850.-	5390.-

Überstiege

- Zum Übersteigen von Maschinen, Förderbändern oder Gruben
- Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei längerer Dauer
- Bequemer Aufstieg – Neigungswinkel 60°

Gestellmaterial: Aluminium Strangpressprofil.
Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 200 mm.
Neigungswinkel: 60°. Gesamttraglast: 300 kg.
Plattformbreite: 600 mm. Stufenbreite: 600 mm.

Vormontierte Anlieferung – leichte Endmontage.

Ein Geländer 1100 mm hoch inklusive, rechts oder links montierbar.

Zweites Geländer als Zubehör.

Stufen inkl. Plattform	Stück	5	5	7	7	9	9
Plattformlänge	mm	800	1200	800	1200	800	1200
Lichte Höhe	mm	1174	1174	1658	1658	2120	2120
Ausladung	mm	2142	2560	2912	3120	3442	3680
	Nr.	570 798 3H	570 805 3H	570 799 3H	570 806 3H	570 801 3H	570 807 3H
	Fr.	2379.-	2629.-	2950.-	3179.-	3529.-	3929.-
Zubehör							
Zweites Geländer	Nr.	570 802 3H	570 808 3H	570 803 3H	570 809 3H	570 804 3H	570 810 3H
	Fr.	475.-	475.-	485.-	485.-	519.-	519.-

NEU

made in GERMANY

15
Jahre
Garantie



Weitere Größen, fahrbare Ausführung, Neigungswinkel 45° sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage lieferbar.

altrex

Mehr Auswahl online!

Alu-Klappgerüste

- Preisgünstiges, robustes Einstiegsgerüst
- Schneller und einfacher Aufbau durch praktischen Klauenmechanismus an den Streben
- Kompakt zusammenklappbar – einfach zu lagern und zu transportieren

Plattformbreite: 0,6 m. Plattformlänge: 1,55 m. Material: Aluminium.
Tragfähigkeit: 150 kg/m². Rad-Ø: 100 mm. Gerüstbreite: 0,7 m.
Gerüsthöhe: 1,65 m. Eigenschaft: klappbar. Norm: EN 1004.

Radausstattung: 4 Rollen mit Feststellbremsen.

Plattformhöhe: 0,95 m. Arbeitshöhe: 3 m. Gerüsthöhe: 1,75 m.

Gewicht: 27,5 kg.

Nr. 727 739 3H Fr. 799.-

Plattformhöhe: 1,8 m. Arbeitshöhe: 3,8 m. Gerüsthöhe: 2,8 m.

Gewicht: 46 kg.

Nr. 727 742 3H Fr. 1650.-

Plattformhöhe: 3,8 m. Arbeitshöhe: 5,8 m. Gerüsthöhe: 4,8 m.

Gewicht: 84,4 kg.

Nr. 727 743 3H Fr. 2995.-



5
Jahre
Garantie

Video
online!

BETRIEB