

## Transpaletas eléctricas MAXIMUS

- Elevación y desplazamiento eléctricos
- Batería recambiable de litio 48 V/20 Ah, no precisa mantenimiento
- Tiempo de carga máx. 3 horas

Carga máx.: 1500 kg. Margen de elevación: 80 – 190 mm. Longitud de la horquilla: 1150 mm. Anchura de la horquilla: 160 mm. Anchura portante: 550 mm. Longitud: 1651 mm. Anchura: 550 mm. Altura total: 1300 mm. Velocidad de elevación mín.: 35 mm/s. Velocidad de elevación máx.: 43 mm/s. Velocidad de marcha mín.: 4.8 km/h. Velocidad de marcha máx.: 5 km/h. Capacidad de ascenso – con carga: 8 %. Capacidad de ascenso – sin carga: 20 %. Radio de giro: 1494 mm. Grosor de los dientes de horquilla: 45 mm. Batería: 48 V / 20 Ah. Cargador: cargador por impulsos de 6 A. Ancho de paso con palet longitudinal: 1900 mm. Material de las ruedas de carga: poliuretano. Modelo de ruedas de carga: tándem. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Anchura de las ruedas de carga: 70 mm. Anchura de las ruedas de maniobra: 75 mm. Diámetro de las ruedas de maniobra: 250 mm. Motor de traslación: 0.65 kW. Motor de elevación: 0.8 kW.

► Ref. 532 830 3H € 2100.-

### Baterías de cambio rápido para transpaletas eléctricas MAXIMUS E15

Tensión: 48 V. Tiempo de funcionamiento: 6 h. Potencia: 960 Wh kW. Capacidad de la batería: 20 Ah.

► Ref. 532 831 3H € 535.-



Cambio de batería en cuestión de segundos

Parachoques

Batería

## Apiladoras de lanza eléctricas MAXIMUS

- Elevación eléctrica, conducción manual
- Elevación potente
- Batería potente

Carga máx.: 1200 kg. Longitud de la horquilla: 1150 mm. Anchura de la horquilla: 170 mm. Anchura portante: 570 mm. Longitud: 1678 mm. Anchura: 800 mm. Velocidad de elevación mín.: 70 mm/s. Velocidad de elevación máx.: 90 mm/s. Radio de giro: 1425 mm. Grosor de los dientes de horquilla: 60 mm. Batería: 12 V / 125 Ah. Cargador: 230 V / 12 V, 10 A. Ancho de paso con palet longitudinal: 2267 mm. Material de las ruedas de carga: poliamida. Modelo de ruedas de carga: sencillas. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Anchura de las ruedas de carga: 70 mm. Anchura de las ruedas de maniobra: 50 mm. Diámetro de las ruedas de maniobra: 180 mm. Motor de elevación: 1.5 kW.

Margen de elevación: 90 – 1600 mm. Altura total: 2090 mm. Modelo del asta: mástil simple.

► Ref. 532 833 3H € 2625.-

Margen de elevación: 90 – 2500 mm. Altura total: 1840 mm. Modelo del asta: mástil telescópico.

► Ref. 532 835 3H € 2925.-

Margen de elevación: 90 – 3000 mm. Altura total: 2090 mm. Modelo del asta: mástil telescópico.

► Ref. 532 837 3H € 3025.-



Inmovilizador centralizado



Elementos de mando, indicación de carga, conmutador de llave

