

5**Años de garantía**

¡Video online!

**A partir de €2150.-**
Ref. 474 536 3H**QUIPO**

★★★

Mesas elevadoras giratorias

- Plataforma giratoria
- Sencillas y robustas
- Sin sistema hidráulico: sin fugas

Carga máx.: 2000 kg. Margen de elevación: 241 - 705 mm. Modelo de plataforma: redondo/disco giratorio. Accionamiento de elevación: equilibrado por resorte. Equipamiento: engarces para horquillas de apiladora. Anchura de plataforma: 1110 mm. Longitud de plataforma: 1110 mm. Propiedades: móvil / manual.

Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: amarillo melón RAL 1028.

► Ref. 532 962 3H € 1780.-

Superficie: acero inoxidable. Color del marco: acero inoxidable.

► Ref. 532 963 3H € 3925.-

Mesas elevadoras compactas

- Colocación libre
- Montaje con la plataforma al ras del suelo
- Se cargan con apiladoras por contrapeso

Margen de elevación: 190 – 1010 mm. Modelo de plataforma: continuas. Tensión de funcionamiento: 400 V. Tensión de mando: 24 V. Accionamiento de elevación: electrohidráulico. Color de la plataforma: azul luminoso RAL 5012. Color

del pantógrafo: negro intenso RAL 9005. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: negro intenso RAL 9005. Equipamiento: con elemento de mando manual. Capacidad de elevación a plena carga en servicio con 1 turno: 6 elevaciones por hora. Anchura de plataforma: 800 mm. Longitud de plataforma: 1300 mm. Propiedades: fijo / electrohidráulico.

Carga máx.	kg	1000	2000
Tensión de funcionamiento			
230 V	Ref.	554 815 3H	554 817 3H
	€	2400.-	2650.-
400 V	Ref.	968 791 3H	
	€	2300.-	

**¡Más modelos online!**

Todas las mesas elevadoras están dotadas de listones de protección y válvulas de seguridad, y cumplen la norma EN 1570-1 así como las disposiciones VDE.

**A partir de €3000.-**

Ref. 968 793 3H

Subir por la cuña de acceso suministrada

Mesas elevadoras planas

- Adecuadas para europalets y palets industriales
- No precisan apiladoras por contrapeso

Carga máx.: 1000 kg. Tensión de mando: 24 V. Color de la plataforma: azul luminoso RAL 5012. Color del marco: negro intenso RAL 9005. Equipamiento: con elemento de mando manual. Capacidad de elevación a plena carga en servicio con 1 turno: 6 elevaciones por hora. Tiempo de elevación vacío: 18 sec. Tiempo de elevación a plena carga: 23 sec. Anchura de plataforma: 1140 mm. Longitud de plataforma: 1450 mm. Propiedades: fijo / electrohidráulico.

Margen de elevación	mm	80 – 840	85 – 840
Modelo de plataforma		forma en U	continuas
Anchura interior		580	
Tensión de funcionamiento			
230 V	Ref.	554 809 3H	
	€	3100.-	
400 V	Ref.	968 793 3H	►968 794 3H
	€	3000.-	3050.-