



Mesas elevadoras de doble pantógrafo

- Altura de elevación hasta 2 m
- Colocación libre

Modelo de plataforma: continuas. Tensión de funcionamiento: 400 V. Tensión de mando: 24 V. Accionamiento de elevación: hidráulico. Color de la plataforma: azul luminoso RAL 5012. Superficie de la plataforma: con recubrimiento en polvo. Color del pantógrafo: negro intenso RAL 9005. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: azul luminoso RAL 5012. Equipamiento: con elemento de mando manual. Capacidad de elevación a plena carga en servicio con 1 turno: máx. 12 elevaciones por hora. Propiedades: fijo / electrohidráulico.

Las mesas elevadoras de doble pantógrafo están dotadas de listones de protección y válvulas de seguridad, y cumplen la norma EN 1570-1 así como las disposiciones VDE.

Carga máx.	kg	1000	2000	4000
Margen de elevación	mm	305 – 1780	360 – 1780	400 – 2050
Longitud de plataforma	mm	1300	1300	1700
Anchura de plataforma	mm	820	820	1200
Tiempo de elevación vacío	sec	25	30	45
Tiempo de elevación a plena carga	sec	30	35	48
Ref.		175 816 3H	175 817 3H	175 818 3H
€		4200.-	4650.-	5600.-



Mesas elevadoras compactas fijas

- Económicas ya que se fabrican en grandes series
- Acreditadas para 8 horas de funcionamiento diario
- Construcción robusta

Modelo de plataforma: continuas. Tensión de funcionamiento: corriente trifásica de 400 V. Tensión de mando: 24 V. Accionamiento de elevación: electrohidráulico. Color de la plataforma: azul ultramar RAL 5002. Material de la plataforma: chapa lisa. Superficie de la plataforma: con recubrimiento en polvo. Color del pantógrafo: naranja señal RAL 2010. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: azul ultramar RAL 5002. Capacidad de elevación a plena carga en servicio con 1 turno: 3 – 4 elevaciones por hora. Propiedades: fijo / electrohidráulico.

Las mesas elevadoras compactas fijas están dotadas de listones de seguridad y válvulas de seguridad controladas eléctricamente, y cumplen la norma EN 1570, así como las disposiciones VDE.

Capacidad de elevación a plena carga: en servicio de 1 turno, 3 – 4 elevaciones por hora.

Modelo de 230 voltios a petición.



¡Video online!

Modelo de 1000 kg

Carga máx.	kg	200	500	1000	1200	1500	1500	2000
Margen de elevación	mm	280 – 1450	160 – 760	180 – 1000	210 – 1210	210 – 1210	210 – 1210	200 – 1020
Longitud de plataforma	mm	900	900	1200	1500	1500	1500	1300
Anchura de plataforma	mm	600	600	800	1200	1000	800	800
Potencia	kW	0.37	0.37	0.75	1,5	1,5	1,5	1,5
Elevación	mm	1170	600	820	1000	1000	1000	820
Ref.		►986 311 3H	986 310 3H	►921 241 3H	540 088 3H	►921 242 3H	986 319 3H	►986 318 3H
€		2825.-	2300.-	2700.-	3925.-	3925.-	3675.-	3225.-