



Unidad de embalaje 2 unidades.

¿No encuentra la longitud que desea?
A petición recibirá otros tamaños, cada uno con 1 m más de longitud útil.



Unidad de embalaje 2 unidades.

Cintas elevadoras

- Tejido de poliéster resistente según EN 1492-1, impregnado de PU
- Tira de tonelaje entretrejida para mayor sujeción
- Carga máxima impresa en las cintas para una diferenciación rápida

Grosor: 7 mm. Material: tejido de poliéster con impregnación de PU. Resistencia térmica: entre -40 °C y +100 °C. UE: 2 unid.

Carga máx. simple directa	kg	1000	1000	2000	3000
Carga máx. simple anudada	kg	800	800	1600	2400
Carga máx. suspensión doble	kg	2000	2000	4000	6000
Anchura	mm	50	30	60	90
Color identificador		violeta	violeta	verde	amarillo
Tipo de fijación	Longitud				
con 2 anillas para uso combinado	1 m	Ref. ▶176 374 3H € / UE 77.90			
con 2 anillas para uso combinado	2 m	Ref. ▶176 375 3H € / UE 78.90		176 378 3H 88.90	176 380 3H 121.-
con 2 anillas para uso combinado	3 m	Ref. 176 376 3H € / UE 77.90		176 379 3H 94.90	176 381 3H 133.-
con 2 lazos reforzados	2 m	Ref. ▶176 416 3H € / UE 27.50	▶176 417 3H 31.90	▶176 420 3H 43.90	176 423 3H 41.90
con 2 lazos reforzados	3 m	Ref. ▶176 417 3H € / UE 31.90	▶176 418 3H 38.90	▶176 421 3H 52.90	176 424 3H 52.90
con 2 lazos reforzados	4 m	Ref. ▶176 418 3H € / UE 38.90	▶176 422 3H 54.90	▶176 423 3H 58.90	176 425 3H 58.90

Lazos redondos

- De poliéster con cubierta protectora resistente al desgaste y tira de tonelaje entretrejida para mayor sujeción
- Carga máxima impresa en las cintas para una diferenciación sencilla
- Resistentes a temperaturas entre -40 °C y +100 °C

Material: tejido de poliéster con impregnación de PU. Tipo de fijación: como lazo redondo. Resistencia térmica: entre -40 °C y +100 °C. UE: 2 unid.

Carga máx. simple directa	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Carga máx. simple anudada	kg	800	1600	2400	3200	4000
Carga máx. suspensión doble	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Superficie de apoyo bajo carga	mm	37	44	57	65	80
Color identificador		violeta	verde	amarillo	gris	rojo
Longitud útil						
1000 mm	Ref. ▶176 382 3H € / UE 18.95	▶176 387 3H 25.50	▶176 393 3H 34.50	176 399 3H 31.90	176 434 3H 37.90	
1500 mm	Ref. ▶176 383 3H € / UE 22.90	▶176 388 3H 34.50	▶176 394 3H 41.90	176 401 3H 39.90	176 405 3H 43.90	
2000 mm	Ref. ▶176 384 3H € / UE 27.50	▶176 390 3H 41.90	▶176 395 3H 50.90	176 402 3H 43.90	176 406 3H 53.90	
3000 mm	Ref. ▶176 385 3H € / UE 38.90	▶176 391 3H 52.90	▶176 396 3H 63.90	176 403 3H 59.90	176 407 3H 74.90	
4000 mm	Ref. ▶176 386 3H € / UE 47.90	▶176 392 3H 61.90	▶176 398 3H 74.90	176 404 3H 71.90	176 408 3H 97.90	
5000 mm	Ref. ▶176 426 3H € / UE 52.90	▶176 428 3H 71.90	▶176 429 3H 87.90	176 430 3H 88.90	176 431 3H 111.-	



En casi todos los colores RAL. Solo 10 % de recargo.

10
Años
de garantía

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

made in GERMANY

Colgadores para eslingas

- Ajuste de altura continuo de las barras transversales
- 12 ganchos galvanizados electrolíticamente incl. juego de montaje

Color: amarillo melón RAL 1028.
Anchura: 908 mm. Carga máx.: 1000 kg.
Modelo: rodante. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizadores, 2 ruedas. Ø de las ruedas: 150 mm. Rodamiento: rodamiento de deslizamiento.

Altura: 1970 mm. Longitud: 1900 mm.
Peso: 89 kg.

▶Ref. 483 802 3H € 1060.-

Altura: 1866 mm. Longitud: 2500 mm.
Peso: 99 kg.

▶Ref. 483 804 3H € 1220.-

Modelo: fijo.

Altura: 1970 mm. Longitud: 1900 mm.
Peso: 85 kg.

▶Ref. 483 803 3H € 939.-

Altura: 1866 mm. Longitud: 2500 mm.
Peso: 95 kg.

▶Ref. 483 805 3H € 1060.-