



Gran capacidad de carga



Reducida resistencia a la rodadura



made in GERMANY

Cubiertas de caucho macizo de dos componentes

- Sobre llanta de chapa de acero
- Gran confort de marcha
- Muy cuidadosas con el suelo

Material de las ruedas: caucho macizo – semielástico. Material de las llantas: chapa de acero, galvanizado. Material de la carcasa: acero. Tipo de fijación: con placa de montaje. Rodamiento: rodamiento de rodillos. Resistencia térmica: entre -25 °C y +80 °C. Superficie de la carcasa: galvanizado en azul pasivado. Dureza Shore: 65 A. Propiedades: no dañan el suelo / escasa resistencia a la rodadura.



Rodamiento giratorio con doble corona de bolas, de marcha suave con holgura mínima.

Ø de las ruedas	mm	125	140	160	180	200	250
Carga máx. a 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Anchura de las ruedas	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Altura total	mm	150	170	195	215	235	295
Diámetro de las perforaciones	mm	9	11	11	11	11	15
Longitud del cubo	mm	45	45	60	60	60	65
Perforación del cubo	mm	15	15	20	20	20	25
Dimensiones de la placa de rueda fija	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Distancia entre las perforaciones	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	140 x 140
Forma							
rueda de maniobra	Ref.	►179 229 3H	►179 240 3H	►179 230 3H	►191 507 3H	►179 231 3H	►179 232 3H
	€	26.50	42.90	48.90	57.90	58.90	131.-
rueda de maniobra con freno doble	Ref.	►179 228 3H	►179 242 3H	►179 239 3H	►751 804 3H	►179 238 3H	►179 237 3H
	€	40.90	63.90	63.90	86.90	80.90	163.-
rueda fija	Ref.	►179 233 3H	►179 241 3H	►179 234 3H	►190 624 3H	►179 235 3H	►179 236 3H
	€	21.90	35.50	42.90	53.90	56.90	109.-
Accesorios							
Ruedas	Ref.	►179 223 3H	►179 224 3H	►179 225 3H	►191 639 3H	►179 226 3H	►179 227 3H
	€	15.49	17.25	21.90	38.90	49.90	89.90



Rueda fija



Rueda de maniobra con freno doble



Rueda de maniobra



Ruedas



¡Más modelos online!



Cubiertas de caucho macizo

- Sobre llanta de plástico
- Para solicitud de baja a media
- Marcha sumamente silenciosa sobre suelos duros

Material de las ruedas: caucho macizo. Material de las llantas: plástico. Material de la carcasa: acero. Tipo de fijación: con placa de montaje. Rodamiento: rodamiento de rodillos. Resistencia térmica: entre -5 °C y +60 °C. Superficie de la carcasa: galvanizado en azul pasivado. Dureza Shore: 85 ± 3 A. Propiedades: no dañan el suelo.

Rodamiento giratorio con doble corona de bolas y protección del rodamiento giratorio.

Ø de las ruedas	mm	80	100	125	160	200
Carga máx. a 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Anchura de las ruedas	mm	25	30	38	40	50
Altura total	mm	100	125	155	200	240
Diámetro de las perforaciones	mm	9	9	9	11	11
Longitud del cubo	mm	40	40	50	58	58
Perforación del cubo	mm	12	12	15	20	20
Dimensiones de la placa de rueda fija	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	137 x 105	137 x 105
Distancia entre las perforaciones	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	75 - 80 x 105	75 - 80 x 105
Forma						
rueda de maniobra	Ref.	►969 247 3H	►969 252 3H	►969 256 3H	►969 277 3H	►969 282 3H
	€	10.49	11.95	13.95	25.50	34.50
rueda de maniobra con freno doble	Ref.	►969 248 3H	►969 253 3H	►969 258 3H	►969 278 3H	►969 283 3H
	€	19.95	21.90	24.50	34.50	49.90
rueda fija	Ref.	►969 250 3H	►969 254 3H	►969 259 3H	►969 279 3H	►969 284 3H
	€	8.09	9.39	10.95	22.90	31.90
Accesorios						
Ruedas	Ref.	►969 251 3H	►969 255 3H	►969 260 3H	►969 280 3H	►969 285 3H
	€	4.29	5.19	5.89	11.25	19.95

Envío gratuito en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

KAISER+KRAFT