

QUIPO

★★★

8 – 12 Cubetos de retención rodantes

Para transportar, trasegar y almacenar bidones de 60 y 200 litros dentro de la empresa

- Para el almacenamiento de pie con rejilla. Correa de sujeción de bidones como accesorio
- Para almacenar y trasegar en posición horizontal con rejilla y caballete para bidones

Cubetas colectoras con homologación, de chapa de acero de 3 mm, con recubrimiento en polvo o galvanizadas al horno, con manija.

2 ruedas de maniobra y 2 fijas, Ø de las ruedas 125 mm. Una rueda de maniobra con inmovilizador.

Por lo demás como el modelo descrito en la página izquierda.



a partir de € **299.-**

Accesorios

Correa de sujeción de bidones
Para asegurar bidones de pie.

Ref. **474 436-6P** € **145.-**

Todas las cubetas de esta página



U Declaración de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de reglas de construcción A parte 1, DIBt, Berlin

Artículo	8	9	10	11	12	
Capacidad bidones	2 x 60 l	1 x 60 l	1 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	
Almacenamiento de bidones	de pie	tendido	de pie	de pie	tendido	
Capacidad de recogida	l	61	203	215	215	
Carga máx.	kg	320	320	500	768	768
Longitud x anchura	mm	800 x 500	800 x 500	800 x 800	1200 x 800	1200 x 800
Altura sin / con manija	mm	355 / 1080	355 / 1080	615 / 1115	425 / 1115	425 / 1115
con recubrimiento en polvo	azul luminoso RAL 5012	Ref. 474 434-6P	474 444-6P	474 433-6P	474 435-6P	474 442-6P
	€	299.-	419.-	539.-	629.-	729.-
galvanizado al horno	Ref. 474 440-6P	474 445-6P	474 439-6P	474 441-6P	474 443-6P	
	€	349.-	449.-	639.-	729.-	849.-

a partir de € **769.-**



13 – 17 Cubetas colectoras de acero para contenedores depósito IBC/KTC

Para almacenar y trasegar conforme a la normativa líquidos inflamables y contaminantes del agua en contenedores depósito y bidones

- Con rejillas galvanizadas para almacenar contenedores depósito, bidones y recipientes pequeños
- Con pieza de trasiego sobrepuesta galvanizada y superficie de apoyo delante para trasegar contenedores depósito de forma idónea
- En las combinaciones con superficie de apoyo de rejilla y pieza de trasiego sobrepuesta, esta última puede colocarse a su gusto sobre la cubeta

Cubetas colectoras con homologación, de chapa de acero de 3 mm, con recubrimiento en polvo o galvanizadas al horno. Como el modelo descrito en la página izquierda.

Dimensiones de cada pieza de trasiego sobrepuesta

Longitud x anchura 1250 x 1210 mm.
Altura delante / detrás: 430 / 493 mm.

Artículo	13	14	15	16	17	
Capacidad contenedores 1000 l	1	1	2	2	2	
Capacidad bidones	4 x 200 l	-	8 x 200 l	4 x 200 l	-	
Piezas de trasiego sobrepuestas	-	1	-	1	2	
Capacidad de recogida	l	1100	1200	1200	1200	
Carga máx.	kg	1900	1900	3800	3800	
Longitud x anchura x altura	mm	1460 x 1460 x 620	1460 x 1460 x 1083	2650 x 1460 x 435	2650 x 1460 x 863	2650 x 1460 x 863
con recubrimiento en polvo	azul RAL 5012	Ref. 475 141-6P	475 143-6P	475 145-6P	475 147-6P	475 149-6P
	€	769.-	969.-	999.-	1295.-	1475.-
galvanizado al horno	Ref. 475 142-6P	475 144-6P	475 146-6P	475 148-6P	475 150-6P	
	€	939.-	1145.-	1145.-	1475.-	1775.-

Ofrecemos contenedores depósito en la página 331.

Las referencias sobre fondo amarillo se gestionan con prioridad.

Nuestro teléfono de consulta es:
902 15 16 00 ó 93 467 01 00

KAISER + KRAFT
TODO PARA LA EMPRESA.