



Techo plegable para una manipulación perfecta, foto con accesorios



Depósitos IBC con techo fijo

NOVEDAD

Depósitos de acero para sustancias peligrosas en bidones y contenedores

- Para el almacenamiento seguro y conforme a la normativa de sustancias inflamables y contaminantes del agua en interiores y exteriores
- Construcción galvanizada y con ventilación natural, cubeta colectora integrada con homologación ÜHP
- Puertas batientes bajo llave, accesibles desde la parte inferior para el transporte con carretilla elevadora o transpaleta

Color: galvanizado. Superficie: galvanizado. Signo de homologación: ÜHP según StawaR. Tipo de cierre: cerradura de cilindro de seguridad. Tipo de puerta: puerta batiente. Altura de acceso inferior: 100 mm. Categorías de peligrosidad: para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 – 3, así como para líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4. Carga máx.: 1000 kg/m².

Almacenamiento activo y pasivo de líquidos contaminantes del agua en interiores y exteriores.

Almacenamiento pasivo de líquidos inflamables en exteriores.

Depósitos de bidones **con techo abatible** para una perfecta manipulación.

Depósitos de contenedores cisterna **con techo fijo**.

Almacenamiento horizontal de bidones con caballete o estantería para bidones (accesorios).



¡Más modelos online!

Capacidad bidones		2 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	8 x 200 l
Capacidad contenedores 1000 l	unid.			1	2
Altura exterior	mm	1730	1710	2470	2180
Anchura exterior	mm	1535	1535	1535	2835
Profundidad exterior	mm	1290	1590	1590	1595
Capacidad de recogida	l	205	230	1060	1000
Modelo		de 1 puerta	de 1 puerta	de 1 puerta	de 2 puertas
Peso	kg	260	305	375	530
Ref.		604 702 3H	604 706 3H	604 709 3H	590 993 3H
	€	2025.-	2550.-	3000.-	3950.-