



U Homologación general
de control
DIBt, Berlin



Anti hielo
anti vaho

Modelo con calefacción eléctrica, aislamiento de la cubeta colectora, lámpara interior, juego de estanterías y rampa de acceso (accesorios)




**Otros modelos como
contenedores con sistema
de aire acondicionado o con
protección contra incendios,
consúltenos.**

Contenedores almacén térmicamente aislados para sustancias peligrosas

- Los contenedores térmicamente aislados protegen las sustancias valiosas frente a heladas y bajas temperaturas
- Todas las paredes, las puertas y el techo están revestidos en su interior con un material aislante no combustible de 60 mm de grosor
- Calefacción por circulación de aire caliente/eléctrica (accesorios) según el modelo con o sin protección contra explosiones

Posición de la puerta batiente doble: lado largo. Altura interior: 1900 mm.
Material: chapa de acero. Superficie: galvanizado. Altura útil de la puerta: 1900 mm.
Tipo de puerta: puerta batiente doble. Almacenamiento: a salvo de heladas.
Color: galvanizado. Categorías de peligrosidad: para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 – 3, así como para líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4.
Signo de homologación: homologación general de control DiBt, Berlín.

Se entrega montado.



	mm	2075	3075	4075	5075	6075
Anchura exterior	mm	2075	3075	4075	5075	6075
Profundidad exterior	mm	1075	2075	2875	2075	2875
Altura exterior	mm	2385	2385	2400	2385	2385
Capacidad de recogida	l	300	1000	2000	1300	2800
Anchura interior	mm	1840	2840	3840	4840	5840
Profundidad interior	mm	910	1840	2640	1840	2640
Anchura útil de la puerta	mm	1950	1750	1950	1950	1950
Carga de nieve	kg/m ²	200	200	150	200	150
	Ref.	453 879 3H	453 880 3H	453 882 3H	453 881 3H	453 883 3H
	€	4950.-	7600.-	a petición	10300.-	a petición
Accesorios						
Calefacciones por circulación de aire caliente	Ref.	453 884 3H	453 884 3H	453 885 3H	453 884 3H	453 885 3H
	€	1120.-	1120.-	a petición	1120.-	a petición
Calefacciones eléctricas protegidas contra explosiones	Ref.	453 886 3H	453 886 3H	453 887 3H	453 887 3H	453 888 3H
	€	4600.-	4600.-	5150.-	5150.-	a petición
Recargo por aislamiento de la cubeta	Ref.	523 507 3H	523 508 3H	454 738 3H	523 509 3H	454 739 3H
	€	649.-	1040.-	a petición	1720.-	a petición
Recargo para pintura exterior RAL 5015	Ref.	605 272 3H	605 278 3H	605 291 3H	605 285 3H	605 297 3H
	€	369.-	519.-	a petición	749.-	a petición



Juegos de estanterías de rejilla

Material: chapa de acero, galvanizado.
Profundidad de las baldas: 500 mm.
Profundidad total: 500 mm.
Número de baldas: 3 unid.

Rampas de acceso

Longitud: 1200 mm. Anchura: 1000 mm.
Material: chapa de acero.
Superficie: galvanizado.

Ref. 605 322 3H € 485.-

Dispositivos de control de extracción de aire protegidos contra explosiones

Ref. 118 316 3H € 2375.-

Descarga con grúa/apiladora

Ref. 605 323 3H € a petición

Lámparas interiores

Tensión: 230 V.

Ref. 605 321 3H € 769.-

Propiedades: protegido contra explosiones.

Ref. 605 320 3H € 1020.-

El lugar de descarga debe ser accesible con camión de remolque.

Para la descarga se precisa una grúa o una apiladora. Si no dispone de ellas, encargue una **descarga con grúa / apiladora**.

Anchura de las baldas	mm	800	1800	2600
Ref.		605 317 3H	605 318 3H	605 319 3H
€		429.-	529.-	829.-