

10
Años
de garantía



Justrite

Armarios de seguridad FM pequeños

- Para almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua según FM (es imprescindible tener en cuenta la normativa aplicable en el país en cuestión)
- Almacenamiento efectivo directamente en el lugar de trabajo
- Acceso rápido y directo a las sustancias que se utilizan a menudo

Material: chapa de acero, con recubrimiento en polvo. Categorías de peligrosidad: para líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4. Color del cuerpo: amarillo. Color de la puerta: amarillo. Tipo de puerta: puerta batiente. Tipo de cierre: bloqueo en 3 puntos. Número de baldas: 1 unid. Material de las baldas: chapa de acero, galvanizado. Carga máx. por balda: 159 kg. Número de cubetas: 1 unid.

En Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, estos armarios no están autorizados para el almacenamiento de sustancias combustibles.

Tenga en cuenta la normativa y las disposiciones locales vinculantes.

Diríjase a las autoridades competentes para informarse de las posibilidades de utilización concretas.



Anchura exterior	mm	432	432	591	591	889	889
Altura exterior	mm	559	559	889	889	889	889
Profundidad exterior	mm	432	432	457	457	559	559
Anchura interior		349					
Altura interior		470					
Profundidad interior		349					
Modelo de puerta		manual	de cierre automático	manual	de cierre automático	manual	de cierre automático
Número de puertas	unid.	1	1	1	1	2	2
Intervalo de ajuste de la altura de las baldas				76	76	76	76
Capacidad de la cubeta colectora de fondo	l	6	6	10	10	18.5	18.5
	Ref.	▶424 758 3H	424 760 3H	▶424 762 3H	424 764 3H	424 767 3H	424 769 3H
	€	679.-	899.-	829.-	1100.-	1300.-	1500.-
Accesorios							
Baldas	Ref.	516 574 3H	516 574 3H	516 576 3H	516 576 3H	516 578 3H	516 578 3H
	€	50.90	50.90	64.90	64.90	109.-	109.-



asecos



Armarios colgantes resistentes al fuego de tipo 30 para sustancias peligrosas

- Para almacenar pequeñas cantidades de líquidos inflamables en lugares de trabajo conforme a la normativa, a DIN EN 14470-1 y TRGS 510
- Para almacenar de forma segura líquidos inflamables como botes de spray, pinturas, etc. directamente en el puesto de trabajo (p. ej., encima del banco de trabajo)
- Rápido acceso, ahorro de tiempo y seguridad en el puesto de trabajo

Desaireación: conexión para extracción de aire (AN 75). Peso: 76.68 kg. Color del cuerpo: gris antracita RAL 7016. Color de la puerta: gris antracita RAL 7016.

Tipo de puerta: puerta batiente. Número de puertas: 2 unid. Número de cubetas: 1 unid. Capacidad de la cubeta colectora de fondo: 5 l.

Tipo de cierre: sin cierre.

Ref. 118 465 3H € 1060.-

Tipo de cierre: cerradura de cilindro perfilado.

Ref. 118 466 3H € 1220.-

Resistencia al fuego: 30 minutos. Anchura exterior: 995 mm. Altura exterior: 482 mm. Profundidad exterior: 470 mm. Anchura interior: 942 mm. Altura interior: 414 mm. Profundidad interior: 419 mm.

Material: chapa de acero, con recubrimiento en polvo. Categorías de peligrosidad: para almacenamiento de sustancias inflamables en lugares de trabajo conforme a DIN EN 14470-1 y TRGS 510 (anexo 3).

Baldas para caja de seguridad

Material: chapa de acero.

Carga máx.: 75 kg.

Ref. 118 468 3H € 79.90

Con cerradura de cilindro perfilado