



## Armarios resistentes al fuego de tipo 90 para sustancias peligrosas

- Para almacenar sustancias inflamables en lugares de trabajo conforme a DIN EN 14470-1 y TRGS 510 (anexo 3)
- 90 minutos de resistencia al fuego con homologación de tipo y homologación GS
- Dispositivo inmovilizador de la puerta para introducir y extraer los productos fácilmente, en caso de incendio se cierran automáticamente, dispositivo de ajuste para compensar las irregularidades del suelo

Resistencia al fuego: RF 90 (categoría máxima de protección contra incendios, en caso de incendio aprox. 90 minutos de resistencia al fuego). Profundidad exterior: 615 mm. Profundidad interior: 520 mm. Material: chapa de acero, con recubrimiento en polvo. Categorías de peligrosidad: para almacenamiento de sustancias inflamables en lugares de trabajo conforme a DIN EN 14470-1 y TRGS 510 (anexo 3). Desaireación: conexión para extracción de aire (AN 75). Tipo de puerta: puerta batiente. Carga máx. por balda: 75 kg. Intervalo de ajuste de la altura de las baldas: 32 mm.

Producto alemán de calidad.

Chapa de acero fino revestida de plástico, aislamiento contra incendios, juntas de la puerta de alta calidad.

Identificación conforme a DIN EN 14470-1.

Todos los valores de carga indicados son válidos con ésta distribuida uniformemente.



### Dispositivos de extracción de aire

Nivel acústico aprox.: 35 dB(A). Potencia: 35 vatios. Tensión: 230 V. Frecuencia: 50 Hz. Intensidad de corriente: 0.15 A. Desaireación: conexión para extracción de aire (AN 75).

**Ref. 752 500 3H € 709.-**

¡Es necesario conectarlo al sistema de extracción de aire de las instalaciones del cliente!

**MEDIO AMBIENTE**

		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Anchura exterior</b>	mm	600	1200	600	600	900	900	1200	1200
Altura exterior	mm	1298	1298	1968	1968	1968	1968	1968	1968
Anchura interior	mm	450	1050	450	450	750	750	1050	1050
Altura interior	mm	1070	1070	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Modelo de equipamiento interior		con recubrimiento en polvo	con recubrimiento en polvo	con recubrimiento en polvo	acero inoxidable	con recubrimiento en polvo	acero inoxidable	con recubrimiento en polvo	acero inoxidable
Modelo de puerta		de 1 puerta	de 2 puertas	de 1 puerta	de 1 puerta	de 2 puertas	de 2 puertas	de 2 puertas	de 2 puertas
Número de puertas	unid.	1	2	1	1	2	2	2	2
Número de baldas	unid.	2	2	3	3	3	3	3	3
<b>Color del cuerpo</b>	<b>Color de la puerta</b>								
amarillo oro	amarillo oro	Ref. 917 423 3H	917 421 3H	917 418 3H	917 430 3H	917 416 3H	917 428 3H	917 414 3H	917 425 3H
RAL 1004	RAL 1004	€ 2825.-	3575.-	2825.-	3000.-	3575.-	3800.-	3575.-	3800.-
gris luminoso	gris luminoso	Ref. 917 424 3H	917 422 3H	917 420 3H	917 431 3H	917 417 3H	917 429 3H	917 415 3H	917 426 3H
RAL 7035	RAL 7035	€ 2825.-	3575.-	2825.-	3000.-	3575.-	3800.-	3575.-	3800.-
<b>Accesorios</b>									
Cubiertas de chapa perforada para cubetas colectoras de fondo, con recubrimiento en polvo	Ref. €	516 567 3H 57.90	516 563 3H 68.90	516 567 3H 57.90	516 567 3H 57.90	516 565 3H 68.90	516 565 3H 68.90	516 563 3H 68.90	516 563 3H 68.90
Cubiertas de chapa perforada para cubetas colectoras de fondo, acero inoxidable	Ref. €	516 568 3H 113.-	516 564 3H 161.-	516 568 3H 113.-	516 568 3H 113.-	516 566 3H 161.-	516 566 3H 161.-	516 564 3H 161.-	516 564 3H 161.-
Balda adicional con recubrimiento en polvo	Ref. €	917 483 3H 36.90	917 481 3H a petición	917 483 3H 36.90	917 483 3H 36.90	917 438 3H 46.90	917 438 3H 46.90	917 481 3H a petición	917 481 3H a petición
Balda adicional de acero inoxidable	Ref. €	917 488 3H 74.90	917 485 3H 113.-	917 488 3H 74.90	917 488 3H 74.90	917 442 3H 113.-	917 442 3H 113.-	917 485 3H 113.-	917 485 3H 113.-

Envío gratuito en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

**KAISER+KRAFT**