



Aspiradoras en húmedo y en seco multiusos universales

- Perfecta para el uso rápido en la oficina o el taller
- Recipientes estables y robustos con ruedas grandes
- Depósito para accesorios directamente en el aparato

Capacidad del recipiente: 20 l. Altura: 550 mm. Consumo de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 1,75 m, 1 empuñadura con compuerta para aire secundario, 2 tubos de aspiración de plástico de 500 mm, 1 boquilla para juntas, 1 para tapizados, 1 universal, 1 para agua, 1 bolsa filtro de papel. Vacío: 259 mbar. Peso: 9.34 kg. Caudal de aire: 69 l/s. Material del recipiente: plástico. Modelo de ventilador de motor: ventilador de alta velocidad. Número de motores: 1 unid. Anchura: 390 mm. Longitud: 395 mm. Tensión: 230 V. Superficie del filtro: 3600 cm². Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. Nivel de intensidad acústica: 72.5 dB(A).

Capacidad del recipiente	l	20
Consumo de potencia	vatios	1400
Peso	kg	9.34
Caudal de aire	l/s	69
Material del recipiente		plástico
Modelo de ventilador de motor		ventilador de alta velocidad
Superficie del filtro	cm ²	3600
Nivel de intensidad acústica	dB(A)	72.5
A partir de		
1 unid.	Ref.	►119 151 3H
	€	277.-
Accesorios		
Bolsas de filtro de vellón	Ref.	►730 685 3H
	€	51.90
Cantidad mínima de pedido		-
UE		10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	►483 810 3H
	€	36.90
Cantidad mínima de pedido		-

Aspiradoras en húmedo y en seco para la limpieza universal

- Amortiguación acústica
- Gran radio de acción gracias a la línea de alimentación y a la manguera absorbente largas

Capacidad del recipiente: 20 l. Altura: 550 mm. Consumo de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 3,2 m, 1 empuñadura de acero inoxidable con compuerta para aire secundario, 1 tubo telescópico de acero inoxidable ajustable de modo continuo, 1 boquilla para juntas, 1 para tapizados, 1 universal profesional, 1 para agua, 1 bolsa filtro de papel. Vacío: 259 mbar. Peso: 10.78 kg. Caudal de aire: 69 l/s. Material del recipiente: plástico. Número de motores: 1 unid. Anchura: 370 mm. Longitud: 390 mm. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. Nivel de intensidad acústica: 68.5 dB(A).

Capacidad del recipiente	l	20
Consumo de potencia	vatios	1400
Peso	kg	10.78
Caudal de aire	l/s	69
Material del recipiente		plástico
Nivel de intensidad acústica	dB(A)	68.5
A partir de		
1 unid.	Ref.	►119 153 3H
	€	389.-
Accesorios		
Bolsas de filtro de vellón	Ref.	►730 685 3H
	€	51.90
Cantidad mínima de pedido		-
UE		10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	►483 810 3H
	€	36.90
Cantidad mínima de pedido		-

Aspiradoras en húmedo y en seco multiusos universales con accesorios para suciedad gruesa

- Alojamiento para accesorios directamente en el aparato
- Con función de soplado para esquinas y ranuras
- Muy estables gracias al centro de gravedad bajo, ruedas grandes y ruedas de maniobra

Consumo de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del sistema 49 mm, 1 manguera de aspiración de 1,75 m, 2 tubos de aspiración de plástico de 500 mm, 1 boquilla para juntas para suciedad gruesa, 1 boquilla para suelos para suciedad gruesa, 1 boquilla para suciedad gruesa, 1 bolsa filtro de papel. Vacío: 259 mbar. Caudal de aire: 69 l/s. Modelo de ventilador de motor: ventilador de alta velocidad. Número de motores: 1 unid. Tensión: 230 V. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. Nivel de intensidad acústica: 72.5 dB(A).

Capacidad del recipiente	l	30	32
Peso	kg	11	11.01
Material del recipiente		acero, cromado	plástico
	Ref.	►119 756 3H	►119 152 3H
	€	405.-	309.-
Accesorios			
Bolsas de filtro de vellón	Ref.	►483 813 3H	►483 813 3H
	€	105.-	105.-
UE		10 unid.	10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	►483 810 3H	►483 810 3H
	€	36.90	36.90