Aspiradoras en húmedo y en seco para la limpieza profesional con accesorios profesionales

Todos los artículos de esta página

starmix | made in GERMANY

- Amortiguación acústica
- Gran radio de acción gracias a la larga línea de alimentación y a la manguera absorbente de 3,2 m

Consumo de potencia: 1400 vatios. Accesorios estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 3,2 m, 1 empuñadura de acero inoxidable con compuerta para aire secundario, 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de 500 mm, 1 boquilla profesional para suelos 45 (aluminio) con listón con goma y cepillos, 1 boquilla para juntas, 1 pincel aspirador. Vacío: 259 mbar. Caudal de aire: 69 l/s. Modelo de ventilador de motor: ventilador de alta velocidad. Número de motores: 1 unid. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas. Longitud del cable de alimentación: 12 m. Nivel de intensidad acústica: 68.5 dB(A).

Capacidad del recipiente	**l**	**35**	**45**
Peso	kg	12.8	15.66
Material del recipiente		acero inoxidable	plástico
	Ref.	▸119 154 3H	▸119 155 3H
	€	**509.-**	**495.-**
Accesorios			
Bolsas de filtro de vellón	Ref.	▸483 813 3H	▸730 686 3H
	€	**105.-**	**88.90**
UE		10 unid.	10 unid.

Aspiradoras industriales en húmedo y en seco con accesorios profesionales

- Especiales para la limpieza de máquinas y de grandes superficies
- Con recipiente grande y chasis rodante de volquete adaptado
- Con cartucho de filtro de pliegues especial (aprox. 3200 cm² de superficie filtrante) y bolsa filtro de poliéster (aprox. 3100 cm² de superficie filtrante)

Capacidad del recipiente: 78 l. Altura: 970 mm. Accesorios estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 3,2 m, 1 empuñadura de acero inoxidable con compuerta para aire secundario, 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de 500 mm, 1 boquilla profesional para suelos 45 (aluminio) con listón con goma y cepillos, 1 boquilla para juntas, 1 pincel aspirador. Vacío: 205 mbar. Material del recipiente: acero, cromado. Anchura: 630 mm. Longitud: 615 mm. Superficie del filtro: 3200 cm². Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas.

Consumo de potencia	**vatios**	**2400**	**3600**
Peso	kg	33	35
Caudal de aire	l/s	2 x 54	3 x 54
Modelo de ventilador de motor		2 motores, con refrigeración de by-pass	3 motores, con refrigeración de by-pass
Nivel de intensidad acústica	dB(A)	77	79
	Ref.	▸730 929 3H	▸730 930 3H
	€	**869.-**	**1020.-**
Accesorios			
Bolsas de filtro de vellón	Ref.	▸730 686 3H	▸730 686 3H
	€	**88.90**	**88.90**
UE		10 unid.	10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	▸730 931 3H	▸730 931 3H
	€	**53.90**	**53.90**

Aspiradoras industriales de seguridad, categoría M/H

- Con limpieza del filtro inteligente por impulsos sin necesidad de interrumpir el trabajo
- Protegen a los empleados del polvo nocivo no explosivo
- Gran maniobrabilidad gracias a sus grandes ruedas y a ruedas de maniobra reforzadas

Capacidad del recipiente: 35 l. Altura: 920 mm. Consumo de potencia: 1600 vatios. Accesorios estándar: Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 5 m, 1 manguito de conexión (graduado), 2 cartuchos de filtro, 3 bolsas especiales de vaciado de PE. Vacío: 280 mbar. Caudal de aire: 75 l/s. Material del recipiente: plástico. Modelo de ventilador de motor: bypass. Número de motores: 1 unid. Anchura: 400 mm. Longitud: 660 mm. Superficie del filtro: 8600 cm².

Polvo con valor límite máx. en el puesto de trabajo (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, polvo de madera

Polvo con valor límite máx. en el puesto de trabajo (AGW) < 0,1 mg/m³, polvo cancerígeno, polvo con agentes patógenos

Peso	**kg**	**17.27**	**18.66**
Para medios		categoría de polvo M	categoría de polvo H
	Ref.	490 453 3H	490 454 3H
	€	**969.-**	**1100.-**
Accesorios			
Bolsas especiales de vaciado de PE	Ref.	614 361 3H	614 361 3H
	€	**167.-**	**167.-**
UE		10 unid.	10 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	614 362 3H	614 359 3H
	€	**109.-**	**241.-**
UE		2 unid.	2 unid.
Cartuchos de filtro de pliegues	Ref.	–	614 359 3H
	€		**241.-**
UE		–	2 unid.

MEDIO AMBIENTE