



**A partir de**  
**€ 109.-**  
 Ref. 506 200 3H

## Ventiladores de suelo

- Gran caudal de aire para el empleo profesional o en espacios amplios
- Asa cómoda que también se utiliza para el montaje en pared (incl. enganche)
- Malla de seguridad inclinable para cambiar la dirección del aire

Modelo de ventiladores: ventilador de suelo. Niveles de velocidad: 3 unid. Tensión de conexión: 220 – 240 V / ~50 Hz. Color de la carcasa: cromo.

Diámetro de la malla de seguridad	mm	440	550
Velocidad máx.	rev/min	1305	1310
Caudal de aire máx.	m <sup>3</sup> /h	5685	7860
Potencia	vatios	110	120
Nivel de intensidad acústica LPA (-3 m)	dB(A)	40.7	46.8
Nivel de potencia acústica LWA como indicación de las emisiones sonoras	dB(A)	62.9	69.1
Peso	kg	6.26	6.8
Ref.		►506 200 3H	►615 357 3H
€		109.-	161.-



## Ventiladores

- Especialmente potentes, para utilizar en el almacén, la fábrica, etc.
- Gran potencia de aire
- Malla de seguridad de grandes dimensiones

Niveles de velocidad: 3 unid. Tensión de conexión: 220 – 240 V / ~50 Hz.

Diámetro de la malla de seguridad	mm	495	690	690
Velocidad máx.	rev/min	1250	1190	1190
Caudal de aire máx.	m <sup>3</sup> /h	10.700	9530	9530
Potencia	kW	0,12	0,123	0,123
Margen de ajuste de altura		1215 – 1500	1360 - 1580	
Oscilación	°		90	90
Altura	mm			820
Diámetro del pie		480		
Nivel de intensidad acústica LPA (-3 m)	dB(A)	49.9	58.2	58.2
Nivel de potencia acústica LWA como indicación de las emisiones sonoras	dB(A)	72.0	76.7	76.7
Peso	kg	15.1	27	18
Color de la carcasa		cromo blanco	cromo gris plata	cromo gris plata
Propiedades		de altura regulable	de altura regulable oscilante	oscilante
Tipo de protección		IP54		
Ref.		►114 749 3H	►506 201 3H	►605 836 3H
€		329.-	449.-	309.-



¡Video online!



IP54

## Ventiladores de tambor rodantes IP54

- Ideales para ventilar naves industriales y enfriar máquinas
- Malla de seguridad de metal que gira 360°
- Certificados para uso industrial

Modelo de ventiladores: ventilador de suelo. Niveles de velocidad: 3 unid. Velocidad máx.: 870 rev/min. Potencia: 123 vatios. Tensión de conexión: 220 V / ~50 Hz. Color de la carcasa: negro. Tipo de protección: IP54.

Diámetro de la malla de seguridad	mm	680	830
Caudal de aire máx.	m <sup>3</sup> /h	13000	15650
Altura	mm	770	920
Anchura	mm	750	880
Profundidad	mm	270	260
Nivel de intensidad acústica LPA (-3 m)	dB(A)	53.9	56.8
Nivel de potencia acústica LWA como indicación de las emisiones sonoras	dB(A)	76.1	78.9
Peso	kg	17.5	19.3
Ref.		►114 587 3H	►114 888 3H
€		319.-	449.-